



ZERE

SINCE
1980

PROFESSIONAL FORESTRY WINCHES



**ROPE UNWINDING
SYSTEM**



**AUTOMATIC
ROPE BRAKING**



**ANTI-TIPPING
SYSTEM**



**RADIO
REMOTE CONTROL**

www.zere.com.tr

ST52 Alloy Metal Body
HARDOX Strong Lower Blade





Teknik Özellikler
Technical Features
Technische Daten

	X-35 MEC	X-45 MEC	X-55 MEC	X-55 HYD	X-65 HYD	X-75 MEC	X-85 HYD	X-120 HYD PRO	2X-120 HYD PRO	X-154 AIR PRO	2X-154 AIR PRO
Çekme Kapasitesi Pulling Power Zugkraft	3,5 Ton 35 kN	4,5 Ton 45 kN	5,5 Ton 55 kN	5,5 Ton 55 kN	6,5 Ton 65 kN	7,5 Ton 75 kN	8,5 Ton 85 kN	12 Ton 120 kN	12 Ton 120 kN	20 Ton 200 kN	20 Ton 200 kN
Fren Kapasitesi Brake Power Bremskraft	44 kN	56 kN	69 kN	69 kN	81 kN	94 kN	106 kN	150 kN	150 kN	250 kN	250 kN
Ortalama Vinc Hızı Average Winching Speed Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,9 m/s	0,9 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
Standart Halat Uzunluğu Standard Wire Rope Length Serienmäßige Seillänge/Durchmesser	70 m / Ø 9 mm	70 m / Ø 10 mm	70 m / Ø 11 mm	70 m / Ø 11 mm	80 m / Ø 12 mm	80 m / Ø 12 mm	100 m / Ø 12 mm	100 m / Ø 14 mm	100 m / Ø 14 mm	120 m / Ø 14 mm	120 m / Ø 14 mm
Maksimum Halat Uzunluğu Maximum Wire Rope Length Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser	90 m / Ø 9 mm 75 m / Ø 10 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	110 m / Ø 10 mm 90 m / Ø 11 mm	120 m / Ø 11 mm 100 m / Ø 12 mm	120 m / Ø 11 mm 100 m / Ø 12 mm	120 m / Ø 12 mm 100 m / Ø 13 mm	130 m / Ø 13 mm 120 m / Ø 14 mm	130 m / Ø 13 mm 120 m / Ø 14 mm	150 m / Ø 14 mm	150 m / Ø 14 mm
Önerilen Traktör Gücü Recommended Tractor Power Erforderliche Traktorleistung	25-35kW / 34-48HP	35-45 kW / 48-60 HP	45-55 kW / 60-75 HP	45-55 kW / 60-75 HP	55-65 kW / 75-90 HP	55-65 kW / 75-90 HP	>59 kW / >80 HP	>67 kW / >90 HP	>89 kW / >120 HP	>67 kW / >90 HP	>89 kW / >120 HP
Kontrol Control Bedienung	Mekanik Mechanical Mechanisch	Mekanik Mechanical Mechanisch	Mekanik Mechanical Mechanisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Mekanik Mechanical Mechanisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Hidrolik Electro Hydraulic Elektrohydraulisch	Elektro Pnömatik Electro Pneumatic Elektropneumatisch	Elektro Pnömatik Electro Pneumatic Elektropneumatisch
Debriyaj Plakaları Sayısı (Adet) Number of Clutch Plates (Piece) Kupplungsamellen (Stück)	1	3	3	3	3	3	5	5	6	4	4
Genişlik Width Breite	1220 mm	1420 mm	1520 mm	1520 mm	1640 mm * 1840 mm	1740 mm	1840 mm * 2040 mm	1940 mm	2140 mm	1940 mm	2140 mm
Derinlik Depth Tiefe	490 mm	530 mm	530 mm	530 mm	650 mm	530 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1150 mm	1150 mm
Tel Korumasız Yükseklik Height without Wire Guard Höhe ohne Schutzgitter	1300 mm	1410 mm	1510 mm	1510 mm	1750 mm	1750 mm	1810 mm	1880 mm	1880 mm	1770 mm	1770 mm
Tel Korumalı Yükseklik Height with Wire Guard Höhe mit Schutzgitter	2100 mm	2250 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Ağırlık (Halatsız) Weight (without Wire Rope) Gewicht (ohne Seil)	300 kg	330 kg	365 kg	410 kg	450 kg * 490 kg	425 kg	550 kg * 590 kg	590 kg	765 kg	950 kg	1300 kg
Montaj Kategorisi Mounting Category Befestigungs-Kategorie	I, II	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III	II, III	II, III	II, III	II, III	II, III
Radyo Uzaktan Kumanda Radio Remote Control Fernbedienung	-	-	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig
Devrilme Önleme Sistemi Anti-Tipping System Kippschutzsystem	-	-	-	Opsiyonel Optional Optional	Opsiyonel Optional Optional	-	Opsiyonel Optional Optional	Opsiyonel Optional Optional	Opsiyonel Optional Optional	Opsiyonel Optional Optional	Opsiyonel Optional Optional
Halat Çözme Sistemi Rope Unwinding System Hydraulischer Seilausstoß	-	-	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig
Otomatik Durdurma Fonksiyonu (Limit Anahtarı) Auto Stop Function (Limit Switch) Auto Stopp Funktion (Endschalter)	-	-	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	-	-
Tel Halat Sürekli Çözme Hız Valfi Wire Rope Continuous Unwinding Speed Valve Seilausstoß Geschwindigkeitsregulierung	-	-	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	-	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig
Alt Kasnak Bottom Pulley Untere Umlenkrolle	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig
Römork Bağlantısı Trailer Hitch Anhängerkupplung	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig
Motorlu Testere Tutucu Chainsaw Holder Halter für Motorsäge	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig	Standart Standard Serienmäßig

* Modeldeki eklenti seçeneğini temsil eder. / Represents the add-on option in the model. / Repräsentiert die Zusatzoption im Modell.