

DARHAN

Engineer Smart Ideas



www.darhan.com.tr

 @darhanyapiveendustrisan

 /darhan_yapi_endustri_as

 Darhan Yapı ve Endüstri San. Tic.

 /darhanyapiendustri

The logo for DARHAN features a stylized icon of three red slanted bars to the left of the word "DARHAN" in a bold, dark blue, sans-serif font.

DARHAN

Engineer Smart Ideas



2008 yılında Modüler Askı Destek Sistemleri üretimi ve tedariğine yönelik kurulan Darhan, kısa sürede Türkiye pazarında Modüler Askı Destek Sistemlerinin yanı sıra; Sismik Askı Elemanları & Sınırlandırıcılar, Titreşim İzolatörleri, Yivli Boru Bağlantı Elemanları ve vanalarının önde gelen tedarikçisi haline gelmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, 2018 itibarıyla Modüler Askı Destek Sistemleri, Sismik Askı Elemanları & Sınırlandırıcılar ve Titreşim İzolatörleri alanlarında kendi üretimlerimizi yapmaya başlayarak; iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunma, kaliteyi artırma ve yenilikçi ürünlerle sektöre değer katma hedeflerimizi de gerçekleştirme yolunda önemli bir ilerleme kaydettik.

Pazarı en yüksek standartlara yükseltmeyi ve ürün çeşitliliğine dayalı organik büyüme ile tüm ürün gruplarında küresel bir lider olmayı hedefliyoruz.

Hedefimize giden yolda temel inancımız, teknik uzmanlığın salt satış liderliğinden daha önemli olduğu yönündedir. Ortaklarımızın bilinçli ve doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için teknik uzmanlığımızı paylaşmaya ve iletişim süreçlerini kolaylaştırmaya öncelik veriyor, sürdürülebilir başarılar elde etmek için işimizi ürün tedariki ve üretiminden çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Saygılarımızla

Established in 2008 for the production and supply of Modular Suspension Support Systems, Darhan has become the leading supplier of Modular Suspension Support Systems as well as Seismic Suspension Elements & Restraints, Vibration Isolators, Grooved Pipe Fittings and Valves in the Turkish market in a short time.

In line with these developments, as of 2018, we have started our own production in the fields of Modular Support Systems, Seismic Hanger Elements & Restraints and Vibration Isolators; We have made significant progress towards realising our goals of providing tailor-made solutions to the needs of our business partners, increasing quality and adding value to the sector with innovative products.

We aim to raise the market to the highest standards and become a global leader in all product groups with organic growth based on product diversity.

Our main belief on the way to our goal is that technical expertise is more important than mere sales leadership. We prioritise sharing our technical expertise and facilitating communication processes to enable our partners to make informed and accurate decisions, and we perceive our business as much more than product supply and production in order to achieve sustainable success.

Best regards



TEKNİK HİZMETLER TECHNICAL SERVICES



ŞARTNAME SPECIFICATION

Uzmanlarından entegre çözümler:

- Darhan uzmanlarından askı destek teknolojileri ve sismik sistemleri
- Teknik uzmanlardan yetkili ve hızlı müşteri desteği
- Darhan mühendislerinden eğitim ve profesyonel destek
- Sahada yüksek nitelikli danışmanlık

Planlama aşaması:

- Taslak projeden bitmiş kurulumu kadar destek
- Yapısal koşullar ve uluslararası standartlar dikkate alınarak özel askı destek dizayn konseptinin oluşturulması
- Teknik şartnamelerin hazırlanması
- 2D ve 3D tasarım planlarının işlenmesi
- Askı destek ve sismik askılama sistemleri için maliyet hesaplamaları
- Hızlı ve esnek BIM entegrasyonu.

Şantiye desteği:

- Tüm inşaat süresi boyunca sürekli destek
- Montaj süresini kısaltmak için önceden monte edilmiş, askı destek sistemlerinin teslimatı
- "Tam zamanında" yerinde teslimat
- Montaj ve atölye planlamasına dayalı statik çalışmalara yönelik detaylı hazırlık.



PLANLAMA PLANNING



TASARIM DESIGN

Integrated solutions from the experts:

- Support technologies and seismic bracing systems from Darhan experts from a single source
- Consulting hotline with technical experts for competent and quick support
- Training and professional expertise from Darhan engineers
- Personal, highly qualified advising on the construction site

Planning phase:

- Support from the draft to the finished installation
- Custom planning of the fixing concept, in consideration of structural circumstances and international standards requirements
- Preparation of professional texts for the service specifications
- Processing of 2D and 3D design plans
- Cost calculations for support and seismic systems
- Fast and flexible BIM integration.

Construction site support:

- Continuous support throughout the entire term of construction
- Delivery of pre-assembled, multiple fixations and mounting channels cut to length to shorten assembly time
- "Just in time" site delivery
- Detailed preparation with static proofs based on assembly and workshop planning.



KONTROL SUPERVISING



AUTODESK
REVIT
& BIM families
Available!

KALİTE QUALITY

Ürünlerinde öncelikli hedefi kalite olan DARHAN, tüm ürün gamlarında CE, EUROCODE3, MSS, UL, FM, NFPA, ANSI-ASHRAE gibi hem uluslararası, hem yerel standartlara uygun çözümler üretmektedir.

DARHAN, is the primary target is quality using products meets both international and local standards such as CE, EUROCODE3, MSS, UL, FM, NFPA, ANSI-ASHRAE in solution provides.



ISO 9001



ISO 45001



ISO 14001



UL (Underwriters Laboratories)



FM (Factory Mutual)



FM (Factory Mutual)



TUV ANSI-ASHRAE 171



TUV ANSI-ASHRAE 171



EUROCODE 3



CE

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Boru ve havalandırma kanalları ölçü ve ağırlıkları

Dimension and weights of pipes, ventilation ducts

DIN 2448 / DIN EN 10220'a göre borular
Pipe acc. to DIN 2448 / DIN EN 10220

DN	Boyut Size	Dış Çapı Outer Ø (mm)	Boş Ağırlığı Weight Empty (kg/m)	Su Dolu Ağırlığı Weight Waterfilled (kg/m)	Su Dolu + izolasyonlu Ağırlığı Weight Waterfilled + Insulated (kg/m)	Askı Mesafesi Support Widths (m)
8	1/4"	13,5	0,5	0,6	1,4	2,00
10	3/8"	17,2	0,7	0,8	1,9	2,00
15	1/2"	21,3 25,0	1,0 1,1	1,2 1,5	2,2 2,8	2,00 2,00
20	3/4"	26,9 30,0 31,8	1,4 1,8 1,9	1,8 2,3 2,4	3,1 4,0 4,2	2,10 2,10 2,10
25	1"	33,7 38,0	2,0 2,3	2,6 3,1	4,7 5,2	2,10 2,10
32	1 1/4"	42,4 44,5	2,6 2,7	3,7 3,9	5,7 6,9	2,10 2,10
40	1 1/2"	48,3 51,0 57,0	3,0 3,1 3,9	4,4 4,8 6,0	7,4 7,7 10,0	2,40 2,40 2,40
50	2"	60,3 63,5 70,0	4,1 4,4 4,8	6,5 7,0 8,1	10,5 11,0 13,4	3,00 3,00 3,00
65	2 1/2"	76,1 82,5	5,3 6,3	9,2 10,9	14,8 19,2	3,00 3,00
80	3"	88,9 101,6 108,0	6,8 8,8 9,3	12,2 15,8 17,3	20,4 27,0 29,1	3,50 3,50 3,50
100	4"	114,3 127,0 133,0	9,9 12,2 12,8	18,9 23,3 25,1	30,6 36,1 37,8	4,00 4,00 4,00
125	5"	139,7 152,4 159,0 165,1	13,5 16,5 17,3 17,9	27,1 32,7 34,9 37,1	40,3 47,1 49,2 52,0	4,00 4,00 4,00 4,00
150	6"	168,3 177,8 193,7	18,3 21,4 25,2	38,2 43,6 51,5	53,0 58,1 68,0	4,50 4,50 4,50
200	8"	219,1 244,5 267,0	31,2 37,2 40,8	65,0 79,5 91,6	83,3 98,6 112,7	6,00 6,00 6,00
250	10"	273,0	41,6	94,9	117,7	6,00
300	12"	323,9	55,6	131,0	156,6	6,00

1) Isı izolasyonu: yoğunluk 120 kg/m³ + sac kaplama:
yoğunluk 7865 kg/m³
2) Isı izolasyonu: yoğunluk 120 kg/m³
Boru üreticisi bilgisi göz önünde bulundurulacaktır.

1) Heat instulation: density 120 kg/m³ + sheet metal
jacket: density 7865 kg/m³
2) Heat insulation: density 120 kg/m³
The corresponding pipe manufacturer's data are to be
considered.

İzolasyonlu galvanizli hava kanalı ağırlığı, kg/m (80 km/m³. 5 cm kalınlık)
Weights of galvanized air ducts in kg/m with insulation (80 km/m³. 5 cm thickness)

Sac Kalınlığı Sheet Metal (0.75)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (0.88)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.0)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.13)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.25)	B x H
200 224 250	280 315 355 400 450 500	560 630 710 800 900 1000	1120 1250 1400 1600 1800 2000	2240 2500 2800 3150	mm
9,1 9,6 10,2	12,1 13,0 14,0 15,2 16,4 17,7	21,0 22,9 25,1 27,6 30,4 33,2	39,8 43,8 48,3 54,3 60,4 66,4	79,4 87,8 97,6 109,0	200
- 10,2 10,8	12,7 13,6 14,6 15,8 17,0 18,3	21,7 23,6 25,8 28,3 31,1 33,8	40,6 44,5 49,0 55,0 61,1 67,1	80,2 88,6 98,4 109,8	224
- - 11,4	13,4 14,3 15,3 16,4 17,7 19,0	22,4 24,3 26,5 29,0 31,8 34,5	41,3 45,3 49,8 55,8 61,9 67,9	81,0 89,5 99,2 110,6	250
- - -	14,2 15,0 16,0 17,2 18,4 19,7	23,2 25,1 27,3 29,8 32,6 35,4	42,2 46,2 50,7 56,7 62,8 68,8	82,0 90,4 100,2 111,6	280
- - -	- 15,9 16,9 18,1 19,3 20,6	24,2 26,1 28,3 30,8 33,6 36,3	43,3 47,2 51,8 57,8 63,8 69,9	83,1 91,6 101,3 112,7	315
- - -	- - 17,9 19,1 20,3 21,6	25,3 27,2 29,4 31,9 34,7 37,4	44,5 48,4 53,0 59,0 65,0 71,1	84,4 92,9 102,6 114,0	355
- - -	- - - 20,2 21,5 22,7	26,5 28,5 30,7 33,2 35,9 38,7	45,9 49,8 54,3 60,4 66,4 72,4	85,9 94,3 104,1 115,5	400
- - -	- - - - 22,7 24,0	27,9 29,8 32,0 34,5 37,3 40,1	47,4 51,3 55,8 61,9 67,9 73,9	87,5 96,0 105,7 117,1	450
- - -	- - - - - 25,3	29,3 31,2 33,4 35,9 38,7 41,4	48,9 52,8 57,3 63,4 69,4 75,4	89,1 97,6 107,4 118,7	500
- - -	- - - - - -	30,9 32,9 35,1 37,6 40,3 43,1	50,7 54,6 59,1 65,2 71,2 77,3	91,1 99,5 109,3 120,7	560
- - -	- - - - - -	- 34,8 37,0 39,5 42,3 45,0	52,8 56,7 61,3 67,3 73,3 79,4	93,4 101,8 111,6 123,0	630
- - -	- - - - - -	- - 39,2 41,7 44,5 47,2	55,2 59,1 63,7 69,7 75,7 81,8	96,0 104,4 114,2 125,6	710
- - -	- - - - - -	- - - 44,2 47,0 49,7	57,9 61,9 66,4 72,4 78,5 84,5	98,9 107,4 117,1 128,5	800
- - -	- - - - - -	- - - - 49,7 52,5	61,0 64,9 69,4 75,4 81,5 87,5	102,1 110,6 120,4 131,8	900
- - -	- - - - - -	- - - - - 55,3	64,0 67,9 72,4 78,5 84,5 90,5	105,4 113,9 123,6 135,0	1000
- - -	- - - - - -	- - - - - -	67,6 71,5 76,0 82,1 88,1 94,1	109,3 117,8 127,5 138,9	1120
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- 75,4 80,8 86,0 92,0 98,1	113,5 122,0 131,8 143,1	1250
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - 84,5 90,5 96,6 102,6	118,4 126,9 136,6 148,0	1400
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - 96,6 102,6 108,6	124,9 133,4 143,1 154,5	1600
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 108,6 114,7	131,4 139,9 149,6 161,0	1800
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - 120,7	137,9 146,4 156,2 167,5	2000
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	145,7 154,2 164,0 175,3	2240
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- 162,7 172,4 183,8	2500
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - 182,2 193,6	2800
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - 204,9	3150

İzolasyonsuz galvanizli hava kanalı ağırlığı, kg/m
Weights of galvanized ventilation ducts in kg/m without insulation

Sac Kalınlığı Sheet Metal (0.75)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (0.88)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.0)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.13)	Sac Kalınlığı Sheet Metal (1.25)	B x H
200 224 250	280 315 355 400 450 500	560 630 710 800 900 1000	1120 1250 1400 1600 1800 2000	2240 2500 2800 3150	mm
5,9 6,2 6,6	8,3 8,9 9,6 10,4 11,2 12,1	14,9 16,3 17,9 19,6 21,6 23,6	29,3 32,2 35,5 39,9 44,4 48,8	59,9 66,2 73,6 82,8	200
- 6,6 7,0	8,7 9,3 10,0 10,8 11,6 12,5	15,4 16,8 18,3 20,1 22,1 24,0	29,8 32,7 36,0 40,4 44,9 49,3	60,4 66,8 74,2 82,2	224
- - 7,4	9,2 9,8 10,4 11,2 12,1 13,0	15,9 17,3 18,8 20,6 22,6 24,5	30,4 33,3 36,6 41,0 45,5 49,9	61,1 67,5 74,8 83,4	250
- - -	9,7 10,3 11,0 11,7 12,6 13,5	16,5 17,9 19,4 21,2 23,2 25,1	31,0 33,9 37,3 41,7 46,1 50,6	61,8 68,2 75,6 84,1	280
- - -	- 10,9 11,6 12,3 13,2 14,1	17,2 18,5 20,1 21,9 23,8 25,8	31,8 34,7 38,0 42,5 46,9 51,3	62,7 69,1 76,4 85,0	315
- - -	- - 12,3 13,0 13,9 14,8	18,0 19,3 20,9 22,7 24,6 26,6	32,7 35,6 38,9 43,4 47,8 52,2	63,7 70,0 77,4 86,0	355
- - -	- - - 13,8 14,7 15,5	18,8 20,2 21,8 23,6 25,5 27,5	33,7 36,6 39,9 44,4 48,8 53,2	64,8 71,1 78,5 87,1	400
- - -	- - - - 15,5 16,4	19,8 21,2 22,8 24,5 26,5 28,5	34,8 37,7 41,0 45,5 49,9 54,3	66,0 72,4 79,7 88,3	450
- - -	- - - - - 17,3	20,8 22,2 23,7 25,5 27,5 29,4	35,9 38,8 42,1 46,6 51,0 55,4	67,2 73,6 81,0 89,5	500
- - -	- - - - - -	22,0 23,4 24,9 26,7 28,7 30,6	37,3 40,1 43,4 47,9 52,3 56,8	68,7 75,1 82,4 91,0	560
- - -	- - - - - -	- 24,7 26,3 28,1 30,0 32,0	38,8 41,7 45,0 49,5 53,9 58,3	70,4 76,8 84,1 92,7	630
- - -	- - - - - -	- - 27,9 29,6 31,6 33,6	40,6 43,5 46,8 51,2 55,7 60,1	72,4 78,7 86,1 94,7	710
- - -	- - - - - -	- - - 31,4 33,4 35,3	42,6 45,5 48,8 53,2 57,7 62,1	74,6 81,0 88,3 96,9	800
- - -	- - - - - -	- - - - 35,3 37,3	44,8 47,7 51,0 55,4 59,9 64,3	77,0 83,4 90,8 99,4	900
- - -	- - - - - -	- - - - - 39,3	47,0 49,9 53,2 57,7 62,1 66,5	79,5 85,9 93,2 101,8	1000
- - -	- - - - - -	- - - - - -	49,7 52,6 55,9 60,3 64,8 69,2	82,4 88,8 96,2 104,7	1120
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- 55,4 58,8 63,2 67,6 72,1	85,6 92,0 99,4 107,9	1250
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - 62,1 66,5 71,0 75,4	89,3 95,7 103,0 111,6	1400
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - 71,0 75,4 79,8	94,2 100,6 107,9 116,5	1600
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - 79,8 84,3	99,1 105,5 112,8 121,4	1800
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - 88,7	104,0 110,4 117,8 126,3	2000
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	109,9 116,3 123,6 132,2	2240
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- 122,7 130,0 138,8	2500
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - 137,4 146,0	2800
- - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - 154,5	3150

kg/m cinsinden ağırlıklar referans değerlerdir. Ağırlıklar, sac kalınlığına ve kullanılan flanş tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yükler, 80 kg/m² mineral yün ağırlığına ve 5 cm kalınlığa dayanmaktadır.

The weights in kg/m are reference values. The weights can deviate, depending on the sheet metal thickness and the type of flange used. The loads based on a mineral wool weight of 80 kg/m² and thickness of 5 cm.



İÇİNDEKİLER

INDEX

10

Modüler Askı Destek Sistemleri
Modular Support Systems

40

Atlas Ağır Hizmet Profilleri ve Aksesuarları
Atlas Heavy Duty Beam Sections and Accessories

84

Boru Kelepçeleri
Pipe Clamps

100

Titreşim İzolatörleri
Vibration Isolators

122

Sismik Askı Elemanları ve Sınırlayıcılar
Seismic Bracing Elements and Restraints



MODÜLER ASKI DESTEK SİSTEMLERİ

MODULAR SUPPORT SYSTEMS




|||DARHAN

İÇERİK


CONTENT




MFS - G Profiller
MFS - G Profiles
Sayfa / Page 14-15




MFC - G Köşe Konsol
MFC - G Corner Console
Sayfa / Page 16-17




Kolay Kilit
Quick Nut
Sayfa / Page 18




Profil Kapağı
End Cap
Sayfa / Page 18




Profil Kenedi
Holding Bracket
Sayfa / Page 19




Yapı Bağlantı Elemanı
Structural Attachment
Sayfa / Page 20




Yapı Bağlantı Elemanı
Structural Attachment
Sayfa / Page 20




Köşe Braket
Angle Bracket
Sayfa / Page 21




Köşe Braket
Angle Bracket
Sayfa / Page 21



Kanal Bağlantı Plakası
Connection Plate
Sayfa / Page 22




U Tipi Kanal Braketleri
U Type Clamp Brackets
Sayfa / Page 23




Çok Yönlü Braketler
Multi Directional Brackets
Sayfa / Page 24

İÇERİK


CONTENT




Ayarlanabilir Açılı Braket
Adjustable Bracket
Sayfa / Page 25




Ayarlanabilir Açılı Braket
Adjustable Bracket
Sayfa / Page 25




U-Bolt Adaptör
U-Bolt Adaptor
Sayfa / Page 26




Kanal Uzatma Parçası
Channel Connector
Sayfa / Page 27



Kiriş Kenedi
Beam Clamp
Sayfa / Page 28



Kare Bolt Kiriş Kenedi
Square Bolt Beam Clamp
Sayfa / Page 29




Kutu Profil Bağlantı Elemanı
Box Profile Connector
Sayfa / Page 30

MFS - G Kanallar

MFS - G Channels

Çok çeşitli uygulamalar için evrensel ve geniş montaj kanal sistemi

The universal and complete mounting channel system for a wide range of application



Özellikler

Malzeme : Çelik - S235JR
Kaplama : Pre-galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz

Properties


Material : Steel - S235JR
Galvanisation : Pre-galvanised or Hot-dip galvanised

Uygulama

Elektromekanik tesisatlar, boru köprüleri, galeri hatları, cephe sistemleri, ekipman taşıyıcıları, solar panel taşıyıcıları, proses hatları vs. sistemlerde kullanılır. Standart kanal boyları 3, 4, 6 metredir.

Application

Used in electromechanical systems, pipe racks, gallery systems, facade supports, equipments supports solar panel supports, process lines etc. Standard channels lengths is 3, 4, 6 meters.



Kesit Özellikleri / Cross Section Properties

Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight (kg/m)	Kesit Alanı Cross Section Area (cm ²)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia I _y (cm ⁴)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia I _z (cm ⁴)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules W _y (cm ³)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules W _z (cm ³)
2200193685	41x21x1.5	1,20	1,35	0,80	3,69	0,75	1,80
2200193686	41x21x2.0	1,44	1,72	0,97	4,66	0,89	2,27
2200193723	41x41x2.0	2,06	2,52	5,33	7,69	2,58	3,75
2200173909	41x41x2.5	2,45	3,00	6,00	8,99	2,85	4,38
2200193792	41x62x2.5	3,27	4,05	17,70	12,90	5,62	6,29
2200173837	41x21x1.5 D	2,40	2,70	4,92	8,24	2,12	4,08
2200193808	41x21x2.0 D	2,88	3,44	5,49	9,31	2,61	4,54
2200193822	41x41x2.0 D	4,12	5,04	33,90	15,36	7,49	8,27
2200166757	41x41x2.5 D	4,90	6,00	35,01	17,90	8,76	8,78
2200193858	41x62x2.5 D	6,54	8,10	111,00	25,80	17,90	12,58

Kesit özellikleri delikli kesite göre belirlenmiştir.


The section properties is determined according to the perforated sections.

MFS - G Profiller


MFS - G Profiles

Çok çeşitli uygulamalar için evrensel ve geniş montaj kanal sistemi


The universal and complete mounting channel system for a wide range of application



41x21



41x41




41x62

41x21D

41x41D

41x62D


TEK NOKTA YÜK / POINT LOAD



Lmax (mm)	41x21 1.5	41x21 2.0	41x41 2.0	41x41 2.5	41x62 2.5	41x21 D 1.5	41x21 D 2.0	41x41 D 2.5	41x62 D 2.5
500	0,90	1,10	3,28	3,80	7,37	2,70	3,75	11,50	26,8
1000	0,20	0,32	1,64	1,90	3,69	1,30	1,95	5,60	13,0
2000	-	-	0,61	0,72	1,85	0,34	0,68	2,70	6,80
2500	-	-	0,39	0,46	1,32	0,20	0,40	1,80	5,20
3000	-	-	0,28	0,32	0,92	0,13	0,30	1,30	4,50

Fz (kN) L/2 üzerindeki sabit yük. / Fz (kN) as permanent load at L/2.


2 NOKTA YÜK / 2 POINT LOADS



Lmax (mm)	41x21 1.5	41x21 2.0	41x41 2.0	41x41 2.5	41x62 2.5	41x21 D 1.5	41x21 D 2.0	41x41 D 2.5	41x62 D 2.5
500	0,70	0,90	2,45	2,85	5,52	2,00	2,80	8,10	17,0
1000	0,20	0,30	1,22	1,43	2,76	0,80	1,40	4,20	8,50
2000	0,05	0,10	0,36	0,42	1,21	0,20	0,40	1,80	4,20
2500	-	-	0,23	0,27	0,77	0,10	0,25	1,10	3,60
3000	-	-	0,16	0,19	0,54	-	0,20	0,70	2,10

Fz (kN) L/2 ve 2L/3 üzerindeki sabit yük. / Fz (kN) as permanent load at L/2 and 2L/3.

YAYILI YÜK / DISTRIBUTED LOAD



Lmax (mm)	41x21 1.5	41x21 2.0	41x41 2.0	41x41 2.5	41x62 2.5	41x21 D 1.5	41x21 D 2.0	41x41 D 2.5	41x62 D 2.5
500	3,00	4,10	12,4	13,5	27,5	10,3	13,3	36,1	59,0
1000	0,30	0,50	2,70	3,00	7,50	2,50	2,80	9,00	22,0
2000	0,04	0,22	0,35	0,30	1,10	0,30	0,35	1,90	5,40
2500	-	-	0,17	0,19	0,55	-	0,15	0,90	3,80
3000	-	-	0,11	0,14	0,30	-	-	0,50	2,10

qz (kN/m) L üzerindeki sabit yük. / qz (kN/m) as permanent load at L.


- Yük kapasite hesaplamaları Eurocode 3 (EN 1993) baz alınmıştır.
- Elemanların kendi ağırlıkları dikkate alınmıştır.
- Emniyet faktörü 1,35 alınmıştır.
- Şehim limiti L/200 alınmıştır.

- Basis of calculation of the load capacity is accordance with Eurocode 3 (EN 1993)
- Self weight considered.
- Safety factor is taken into account as 1,35.
- Deflection limit value is L/200.

MFC - G Köşe Konsol

MFC - G Corner Console

Boru hatları için hazır plaka kaynaklı konsol
Mounting profiles with welded plate for fastening pipelines



Özellikler

Malzeme : Çelik - S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz

Properties

Material : Steel - S235JR
Galvanisation : Zinc plated or Hot-dip galvanised


Uygulama

Duvar boyunca giden boru hatlarının montajı için hızlı ve kolay çözüm.

Application

Quick and easy installation of pipelines along the wall.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Plaka Ölçüsü Plate Dimension (mm)	Ød (mm)
2200145721	MFC21.200	41	21	200	70x130x6	11
2200145621	MFC21.300	41	21	300	70x130x6	11
2200145724	MFC21.450	41	21	450	70x130x6	11
2200145622	MFC41.300	41	41	300	80x150x6	11
2200145652	MFC41.500	41	41	500	80x150x6	11
2200145660	MFC41.600	41	41	600	80x150x6	11
2200145752	MFC62.500	41	62	1000	200x200x8	13



MFC - G Köşe Konsol


MFC - G Corner Console

Boru hatları için hazır plaka kaynaklı konsol
Mounting profiles with welded plate for fastening pipelines




Açıklama Description	L (mm)	Fz, perm (kN)
MFC21.200	200	2,1
MFC21.300	300	1,4
MFC21.450	450	0,9
MFC41.300	300	3,9
MFC41.500	500	2,3
MFC41.600	600	2,0
MFC62.1000	1000	1,7

Fz (kN) L/2 üzerindeki sabit yük.
Fz (kN) as permanent load at L/2.



Açıklama Description	L (mm)	Fz, perm (kN)
MFC21.200	200	2,0
MFC21.300	300	1,3
MFC21.450	450	0,8
MFC41.500	500	2,3
MFC41.450	450	1,3
MFC41.600	600	1,0
MFC62.1000	1000	0,7

Fz (kN) L üzerindeki sabit yük.
Fz (kN) as permanent load at L.



Açıklama Description	L (mm)	qz, perm (kN/m)
MFC21.200	200	2,1
MFC21.300	300	1,4
MFC21.450	450	0,9
MFC41.500	500	2,3
MFC41.450	450	2,5
MFC41.600	600	2,0
MFC62.1000	1000	1,7


qz (kN/m) L üzerindeki sabit yük.
qz (kN/m) as permanent load at L.

- Yük kapasite hesaplamaları Eurocode 3 (EN 1993) baz alınmıştır.
- Elemanların kendi ağırlıkları dikkate alınmıştır.
- Emniyet faktörü 1,35 alınmıştır.
- Sehim limiti L/200 alınmıştır.

- Basis of calculation of the load capacity is accordance with Eurocode 3 (EN 1993)
- Self weight considered.
- Safety factor is taken into account as 1,35.
- Deflection limit value is L/200.

Kolay Kilit Quick Nut

G Kanallar için kolay ve hızlı bağlantı
Quick and easy fixing in G Channels



Özellikler

Malzeme : Çelik - S235JR / Plastik naylon
Kaplama : Elektro galvaniz

Properties

Material : Steel - S235JR / Plastic nylon
Galvanisation : Zinc Plated


Uygulama

Kolay kilit tasarımı kanalların montajında hızlı ve kolay montaj sağlar.

Application


The sliding nut design enables a quick and easy setting in the channel.

Kod Code	Rod Ölçüsü Rod Size	Çekme Yüğü* Tension Load* N_{rec} (kN)	Kesme Yüğü* Shear Load* V_{rec} (kN)	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)
2200180209	M.8	3,0	2,0	20
2200180218	M.10	4,0	2,5	40
2200182252	M.12	4,0	3,0	50



*Tavsiye edilen yüklerdir.
*Recommended loads.


Profil Kapağı End Cap



Kod Code	Kanal Ölçüsü Channel Size
2200101037	41 x 21
2200177689	41 x 41
2200153201	41 x 62

Profil Kenedi Holding Bracket

MFS Kanalların açıklığında güvenli ve optimum yük dağılımı
For safe and optimum load distribution along the opening of MFS Channels



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

Kanal açıklığı için kılavuz braket.

Application

Guide bracket along the opening of channel.



Kod Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ød (mm)
2200178246	51	35	12,5	9
2200178247	51	35	12,5	11
2200178256	51	35	12,5	13



Yapı Bağlantı Elemanı

Structural Attachment

Kanal yapı bağlantı parçası
Channel construction element



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Uygulama

Kanal yapıya bağlantısında kullanılan bağlantı parçası.





Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised

Application

Construction element for channel's fixing to concrete.


Kod Code	Kanal Ölçüsü Channel Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Øf (mm)	Ød (mm)
2200155070	41x21, 41x21 D, 41x41	70	130	120	6	14	11
2200155075	41x21 D, 41x41, 41x62	120	120	120	6	14	13
2200155080	41x41, 41x62, 41 D	160	160	120	8	14	17



Köşe Braket

Angle Bracket


Kanal 90° bağlantı parçası
Channel 90° fixing element



WK-2

WK-3

WK-4



WKR-3

WKR-4

WKR-6

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Uygulama

Kanalların birbirine 90° bağlantısında kullanılan bağlantı parçası.



Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised

Application

Corner element for channel's fixing to each other in 90°.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200145623	WK-2	45	50	50	4	14
2200155512	WK-3	45	50	100	4	14
2200114936	WK-4	45	100	100	5	14
2200145625	WKR-3	45	50	100	4	14
2200145626	WKR-4	45	100	100	4	14
2200155513	WKR-6	45	150	150	6	14



Kanal Bağlantı Plakası

Connection Plate

Kanal bağlantı parçası
Channel fixing element



WKP-1

WKP-2

WKP-3

WKP-4

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised

Uygulama


Kanalların birbirine bağlantısında kullanılan bağlantı parçası.

Application

Plating element for channels fixing to each other.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200145637	WKP-1	41	41	5	14
2200145638	WKP-2	82	41	5	14
2200145639	WKP-3	123	41	5	14
2200145640	WKP-4	123	41	5	14


*Delikler arası mesafe aksi belirtilmedikçe 41 mm'dir.
*Unless otherwise specifies assumed that distance between two holes is 41 mm.



U Tipi Kanal Braketleri

U Type Clamp Brackets

Çok yönlü kanal konstrüksiyonu bağlantı elemanı
Connecting elements for multi-dimensional channel constructions



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

Kanalların birbirine 90° bağlantısında kullanılan bağlantı parçası.

Application

Element for channel's fixing to each other in 90°.


Kod Code	Kanal Ölçüsü Channel Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200177338	41x21	130,5	41	25	4	14
2200126791	41x41, 41x21 D	130,5	41	45	4	14
2200126793	41x41 D	130,5	41	86	4	14
2200126794	41x62	130,5	41	66	4	14



Çok Yönlü Braketler

Multi Directional Brackets

MFS Kanalların 3D bağlantısı için hızlı ve etkili ürünler
Quick and efficient way for 3D connection



WKM-1

WKM-2

WKM-3

WKM-4

WKM-5

WKM-6

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

Kanalların birbirine 3D bağlantısında kullanılan bağlantı parçası.

Application

3D element for channel's fixing to each other.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200145631	WKM-1	45	93	93	4	14
2200145632	WKM-2	144	45	101	4	14
2200145633	WKM-3	144	45	142	4	14
2200145634	WKM-4	144	92	142	4	14
2200145635	WKM-5	90	90	142	4	14
2200145636	WKM-6	144	92	101	4	14




Ayarlanabilir Açılı Braket

Adjustable Bracket

MFS Kanalları için farklı açılara sahip eğimli yüzeylerde hızlı ve etkili bağlantı elemanı
Fast and efficient attachment for Channels on inclined surfaces with different angles



WKJ-1



WKJ-2

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

Değişken açılı yüzeyler ve eksenel yüklere karşı yüksek dayanım gereken yerlerde kullanılır.

Application

Used on inclined surfaces with different angles and high resistance in case of axial loads.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	C (mm)	Ød (mm)
2200198049	WKJ-1	150	90	4	50,5	14
2200198059	WKJ-2	150	150	4	50,5	14



U-Bolt Adaptör

U-Bolt Adaptor

U-Bolt kelepçe kanal bağlantı adaptörü
U-Bolt clamp channel fixing adaptor



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

U-Bolt kelepçelerin kanallara güvenli ve hızlı montajı için kullanılmaktadır.

Application

For secure and quick mounting of U-Bolts onto Channels.


Kod Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Øf (mm)	Ød (mm)
2200194186	86	35	16	4	M.8	14
2200194187	86	35	16	4	M.10	14
2200194188	87	40	16	5	M.12	14
2200194189	88	50	16	6	M.16	14



Kanal Uzatma Parçası

Channel Connector

Kanal eksenel uzatma parçası
Channel extention part



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised



Uygulama

Uzatma gerekmesi halinde, kanalların kusursuz hizalamayla güvenli bağlantısını sağlar.

Application


Secure connection of channels with precise alignment in case of a need for extension.

Kod Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ød (mm)
2217080041	168	52	21	14



Kiriř Kenedi Beam Clamp

Yapısal veya ikincil kiriřlere tesisat / ekipman asmak için kiriř kelepçesi.
Beam clamp for hanging installations / equipment on structural or secondary beams.



Özellikler

Malzeme : Dökme demir
Kaplama : Elektro galvaniz,

Uygulama

Çelik profillere askı sistemlerinin uygulaması için dizayn edilmiştir.


Properties

Material : Malleable iron
Galvanisation : Zinc plated,

Application

Designed for establishing the suspension systems to steel profiles.


Kod Code	Ölçü Size	A (mm)	T (mm)	L (mm)	M (mm)	Ød (mm)	Kopma Yüğü Breaking Load (kN)
2200116150	M.8-10	21,8	50	46	M.10	11	17



Kare Bolt Kiriş Kenedi

Square Bolt Beam Clamp

Kanalların çelik kirişlere bağlantısında kullanılan kare bolt
Square bolt for fixing channels to steel beam



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR
Kaplama : Elektro galvaniz,
sıcak daldırma galvaniz.

Properties

Material : Steel S235JR
Galvanisation : Zinc plated,
hot-dip galvanised


Uygulama

NPI-NPH kanallarında askı sistemlerinin
uygulaması için dizayn edilmiştir.

Application

Designed for establishing the suspension
systems to the NPI-NPH channels.

Kod Code	A (mm)	t (mm)	Fz (kN)	Uygulanabilir Profiller App. Framing Channels
2200183619	M.8	6	6,80	41x21, 41x41, 41x62
2200183620	M.10	6	9,50	41x21, 41x41, 41x62




Kutu Profil Bağlantı Elemanı

Box Profile Connector

Kelepçelerin kutu profillere bağlantısı için kullanılan ürün.

Beam clamp DBC - clamping bracket for fastening clamp or profile to steel beams



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Rot : 6,8 kalite
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz ya da elektro galvaniz.

Uygulama

Kutu profillere delik delme ya da kaynak işlemi gerektirmeden kelepçelerin veya profillerin montajında kullanılan bağlantı elemanı.

Properties


Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Rod : Steel resistance class 6.8
Galvanisation : Hot-dip galvanised or electro galvanised

Application

The design of the profile makes it possible to fasten to box profile without drilling or welding.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	Fz (kN)
2200183625	KPBE	200	M.12	1.8


Kutu profil ölçülerine göre özel ölçülerde üretim yapılabilmektedir.
It can be produced in special sizes to box profile dimension.





Modüler G Profil Uygulama Örnekleri


Modular G Profile Applications



Duvar Tipi Konsol / Wall Mounted Console

Modüler G Profil Uygulama Örnekleri


Modular G Profile Applications



Duvar Tipi Konsol / Wall Mounted Console


Modüler G Profil Uygulama Örnekleri

Modular G Profile Applications



Modüler G Profil Uygulama Örnekleri


Modular G Profile Applications



Zemin & Tavan Tipi Boru Support / Floor & Ceiling Type Pipe Support

Modüler G Profil Uygulama Örnekleri


Modular G Profile Applications



Tavan Tipi Boru Support / Ceiling Type Pipe Support

Modüler G Profil Uygulama Örnekleri


Modular G Profile Applications



Zemin & Duvar Tipi Boru Support / Floor & Wall Type Pipe Support


Modüler G Profil Uygulama Örnekleri

Modular G Profile Applications



Duvar Tipi Support / Wall Type Support

Modüler G Profil Uygulama Örnekleri



Çelik Çatı Boru Support / *Steel Roof Pipe Support*



**ATLAS AĞIR HİZMET
PROFİLLERİ VE AKSESUARLARI**

**ATLAS HEAVY DUTY
BEAM SECTIONS AND ACCESSORIES**




||| DARHAN

İÇERİK


CONTENT




Ağır Yük Profili ATL-60
Heavy Duty Beam Section ATL-60
Sayfa / Page 45



Profil Kapağı DEC - 60
Profil Kapağı DEC - 60
Sayfa / Page 46




Yapı Bağlantı Parçası DASF
Saddle Flange DASF
Sayfa / Page 47



Köşe Bağlantı Parçası DF1-DF2
Angle Fitting DF1-DF2
Sayfa / Page 48




Köşe Bağlantı Parçası DF1-DF2
Angle Fitting DF1-DF2
Sayfa / Page 48




Köşe Bağlantı Parçası DF3
Angle Fitting DF1
Sayfa / Page 49




Ayarlanabilir Fitting DJ1
Adjustable Fitting DJ1
Sayfa / Page 50




Köşe Bağlantı Parçası DF1
Angle Fitting DF1
Sayfa / Page 50



U Atkı Braketi DUF
U Flange DUF
Sayfa / Page 51



Plaka Tipi Bağlantı Parçası DPM
Plate Fitting DPM
Sayfa / Page 52



Kiriş Kenedi DBC
Beam Clamp DBC
Sayfa / Page 53




Uzatma Parçası DEX
Extension Part DEX
Sayfa / Page 54

İÇERİK


CONTENT




Ağır Yük Profili ATL 80-100
Heavy Duty Beam Section ATL 80-100
Sayfa / Page 55-56




Atlas Konsol DC
Atlas Console DC
Sayfa / Page 57-58




Kendinden Şekillendirmeli Vida MD
Self Forming Screw MD
Sayfa / Page 59




Profil Kapağı DEC
End Cap DEC
Sayfa / Page 59




Yapı Bağlantı Parçası DSF
Saddle Flange DSF
Sayfa / Page 60



Köşe Bağlantı Adaptörü DFT
Angle Fitting DFT
Sayfa / Page 61




Köşe Bağlantı Adaptörü DFL
Angle Fitting DFL
Sayfa / Page 61




Köşe Bağlantı Parçası DF1
Angle Fitting DF1
Sayfa / Page 62




Köşe Bağlantı Parçası DF2
Angle Fitting DF2
Sayfa / Page 62



Plaka Tipi Bağlantı Parçası DPM -DPC
Plate Fitting DPM -DPC
Sayfa / Page 63




Ayarlanabilir Fitting DJ1
Adjustable Fitting DJ1
Sayfa / Page 63



Ayarlanabilir Fitting DJ2
Adjustable Fitting DJ2
Sayfa / Page 64

İÇERİK

CONTENT




U Atkı Braketi DUF
U Flange DUF
Sayfa / Page 65




Uzatma Parçası DEX1
Extension Part DEX1
Sayfa / Page 66




Uzatma Parçası DEX2
Extension Part DEX2
Sayfa / Page 66




G Profil Adaptörü DAG
G Channel Adaptor DAG
Sayfa / Page 67




Kiriş Kenedi DBC
Beam Clamp DBC
Sayfa / Page 68




Uzay Çatı Bağlantı Elemanı DUCD-DUCY
Space Frame Connector DUCD-DUCY
Sayfa / Page 69




Boru Kelepçe Konnektör DCL
Pipe Clamp Connector DCL
Sayfa / Page 70



U-bolt Adaptörü DUB
U-bolt Adaptor DUB
Sayfa / Page 71




Endüstriyel Tip Boru Askı Destek Sistemi
Industrial Type Pipe Support DPS
Sayfa / Page 72



Endüstriyel Tip Boru Askı Destek Sistemi
Industrial Type Pipe Support DPS
Sayfa / Page 73



Sabit Nokta Kelepçesi DFP
Fix Point Clamp DFP
Sayfa / Page 74




Endüstriyel Tip Makara DRL
Industrial Type Pipe Roller DRL
Sayfa / Page 75

ATLAS Ağır Yük Profili - ATL 60

ATLAS Heavy Duty Beam Section - ATL 60

Ağır yük montajlar için efektif bağlantı çözümleri

The efficient fixing solution for heavy-duty installations



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Enerji : Enerji santralleri, petrokimya tesisleri, madencilik
Altyapı : Havalimanları, tren, metro hastaneler, su arıtma ve atık su tesisleri
Endüstri : Kimya/ilaç, otomotiv, makina


Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

Energy : Power plants, oil & gas (offshore and onshore), mining
Infrastructure : Airports, train, metro hospitals, water treatment, water supply
Industry : Chemical/Pharmaceutical, automotive, machinery

Kod Code	Açıklama Description	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Ağırlık Weight (kg/m)	Uzunluk Length (mm)
2200193001	ATL 60-3,0	60	60	3,0	4,94	6.000



Kesit Özellikleri / Section Properties

Açıklama Description	Kesit Alanı Cross Section Area (mm ²)	Burulma Modülü Torsion Section of Inertia (cm ³)	Atalet Burulma Momenti Torsion Moment of Inertia (cm ⁴)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia Iy (cm ⁴)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia Iz (cm ⁴)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules Wy (cm ³)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules Wz (cm ³)
ATL 60-3,0	576	20,34	62,54	31,27	31,27	10,42	10,42

Kesit özellikleri delikli kesite göre belirlenmiştir.


The section properties is determined according to the perforated sections.

Profil Kapağı DEC - 60

End Cap DEC -60

ATL profil bitiş noktalarında kullanılan plastik kapak.

The clip-on and accurately shaped plastic end for the ATL profile.




Kod Code	Açıklama Description	Uygun Profil Suitable for	Renk Color
2200193060	DEC.60	ATL 60	Kırmızı / Red


Yapı Bağlantı Parçası - DASF

Saddle Flange - DASF

ATL profillerin yapıya bağlantısında optimum çözüm
Optimum connection and fastening of ATL profiles



DASF.60.02



DASF.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DASF yapı bağlantı parçası özel tasarımı sayesinde profilin içine montajıyla yapıya hızlı ve güvenli montajı sağlar.





Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The design of the DASF saddle flange enables fast and secure mounting by fitting inside the profile.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193010	DASF.60.2	80	180	120	8	18
2200193011	DASF.60	180	180	120	8	18




Köşe Bağlantı Parçası DF1 ve DF2

Angle Fitting DF1 and DF2

ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı
The application-oriented connection of ATL massive profiles with each other



DF1.60



DF2.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DF1&DF2 - ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DF1&DF2 - the application-oriented connection of ATL profiles with each other.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193020	DF1.60	60	100	100	5	11x30
2200193021	DF2.60	60	100	100	5	11x30



Köşe Bağlantı Parçası DF3

Angle Fitting DF3

ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı
The applicaton-oriented connection of ATL massive profiles with each other



DF3.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DF3 - ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DF3 - the application-oriented connection of ATL profiles with each other.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193024	DF3.60	171,5	65	107	5	11x30




Ayarlanabilir Fitting DJ1 ve DJ2

Adjustable Fitting DJ1 and DJ2

ATL profillerin birbirine ve yapıya deęişken açılı montajı
Variable connection of ATL profiles to each other and to the substrate



DJ1.60



DJ2.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Civata : Çelik 8.8 kalite
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Ayarlanabilir fittingler profil konstrüksiyonunun desteklenmesinde farklı açılarda montaja imkan veren yapısıyla kullanılır.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Material screw : Steel grade 8.8
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The adjustable fittings allow stiffening or support of the profile construction at any angle and are therefore suited for versatile use.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193030	DJ1.60	60	180	6	11x30
2200193031	DJ2.60	180	180	8	18




U Atkı Braket DUF

U Flange DUF

ATL profillerin birbirine ve yapıya bağlantısında kullanılan braket

Simple bracket connection of ATL profiles to each other and to the substrate



DUF.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

ATL profillerin birbirine 90° montajına imkan veren bağlantı braket.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

Bracket that enables 90° connection of ATL profiles to each other.



Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193050	DUF.60	181,5	60	65	5	11x30



Plaka Tipi Bağlantı Parçası DPM ve DPC

Flat Fitting DPM and DPC

ATL profillerin köşe ve orta bağlantılarında stabil montaj
Stable right-angled and middle connection of ATL profiles to each other



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Plaka tipi bağlantı parçaları DPC ve DPM çift halinde kullanılarak ağır yük konstrüksiyonların tasarımında yüksek dayanıma izin verecek şekilde tasarlanmıştır.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The flat fittings DPC&DPM is used in pairs and offers a high load capacity when connecting the ATL profiles for the construction of heavy-duty applications.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200193023	DPM.60	90	150	4	11x30
2200193022	DPC.60	150	90	4	11x30




Kiriř Kenedi DBC

Beam Clamp DBC

ATL profillerin elik kiriřlere baėlantı kenedi

Clamping bracket for fastening ATL profiles to steel beams



DBC.60

Özellikler

Malzeme : elik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e gre
Somun : 8 kalite
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55  m, DIN EN ISO 1461'e gre

Uygulama

elik kiriřlere delik delme ya da kaynak iřlemi gerektirmeden ATL profillerin montajında kullanılan kiriř kenedi.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Hexagon Nut : Steel resistance class 8
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55  m, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The design of the beam clamp makes it possible to fasten to steel beams without drilling or welding.


Kod Code	Aıklama Description	A (mm)	B (mm)	Fz (kN)
2200193040	DBC.60	106	M.12	12



Uzatma Parçası DEX

Extension Part DEX

ATL profillerin uç uca ve üst üste montaj parçası
Optimum connection and fastening of ATL profiles



DEX.60

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DEX Uzatma parçası 60x60 ATL profillerin uç uca ve üst üste montajında kusursuz hizalama ve dayanım sağlar.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DEX Extension parts enables the connection of the sizes 60x60 of the ATL profiles for the perfect alignment of profile.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2200193070	DEX.60	64	69,50	200




ATLAS Ağır Yük Profili - ATL 80/100

ATLAS Heavy Duty Beam Section - ATL 80/100

Ağır yük montajlar için efektif bağlantı çözümleri

The efficient fixing solution for heavy-duty installations



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Enerji : Enerji santralleri, petrokimya tesisleri, madencilik
Altyapı : Havalimanları, tren, metro hastaneler, su arıtma ve atık su tesisleri
Endüstri : Kimya/ilaç, otomotiv, makina


Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

Energy : Power plants, Oil & Gas (offshore and onshore), mining
Infrastructure : Airports, train, metro hospitals, water treatment, water supply
Industry : Chemical/pharmaceutical, automotive, machinery

Kod Code	Açıklama Description	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Ağırlık Weight (kg/m)	Uzunluk Length (mm)
2200192539	ATL 80-3,0	80	80	3,0	6,1	6.000
2200112904	ATL 100-3,0	100	100	3,0	7,4	6.000
2200112903	ATL 100-4,0	100	100	4,0	9,6	6.000



Kesit Özellikleri / Section Properties

Açıklama Description	Kesit Alanı Cross Section Area (mm ²)	Burulma Modülü Torsion Section of Inertia (cm ³)	Atalet Burulma Momenti Torsion Moment of Inertia (cm ⁴)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia Iy (cm ⁴)	Kesit Atalet Momenti Moment of Inertia Iz (cm ⁴)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules Wy (cm ³)	Kesit Mukavemet Momenti Section Modules Wz (cm ³)
ATL 80-3,0	510	35,6	108,95	54,6	54,6	13,8	13,8
ATL 100-3,0	802	56,5	252,78	126,39	126,39	25,28	25,28
ATL 100-4,0	1053	73,68	324,61	162,31	162,31	32,46	32,46

Kesit özellikleri delikli kesite göre belirlenmiştir.


The section properties is determined according to the perforated sections.

ATLAS Ağır Yük Profili - ATL 80/100

ATLAS Heavy Duty Beam Section - ATL 80/100

Ağır yük montajlar için efektif bağlantı çözümleri
The efficient fixing solution for heavy-duty installations


TEK NOKTA YÜK / POINT LOAD



Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-4,0
1000	9	16,5	21
1500	6,1	11,1	14,2
2000	4,5	8,3	10,5
2500	3,2	6,6	7,8
3000	2,3	4,7	5,9

Fz (kN) L/2 üzerindeki sabit yük.
Fz (kN) as permanent load at L/2.


2 NOKTA YÜK / 2 POINT LOADS



Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-4,0
1000	6,9	12,1	15,6
1500	4,5	8,3	10,6
2000	3	5,7	7,8
2500	1,8	3,8	5,1
3000	1,3	2,8	3,5

Fz (kN) L/2 ve 2L/3 üzerindeki sabit yük.
Fz (kN) as permanent load at L/2 and 2L/3.


3 NOKTA YÜK / 3 POINT LOADS



Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-4,0
1000	4,6	8,4	10,7
1500	3,1	5,6	7,2
2000	2,1	4,1	5,3
2500	1,2	2,8	3,6
3000	0,9	2	2,5

Fz (kN) L/4, L/2 ve 3L/4 üzerindeki sabit yük.
Fz (kN) as permanent load at L/4, L/2 and 3L/4.

YAYILI YÜK / DISTRIBUTED LOAD



Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-4,0
1000	18	33,3	42,8
1500	8,1	14,8	19
2000	3,9	8,3	10,6
2500	1,9	4,3	5,6
3000	1,1	2,5	3,2

qz (kN/m) L üzerindeki sabit yük.
qz (kN/m) as permanent load at L.

- Yük kapasite hesaplamaları Eurocode 3 (EN 1993) baz alınmıştır.
- Elemanların kendi ağırlıkları dikkate alınmıştır.
- Emniyet faktörü 1,35 alınmıştır.
- Sehim limiti L/200 alınmıştır.


- Basis of calculation of the load capacity is accordance with Eurocode 3 (EN 1993)
- Self weight considered.
- Safety factor is taken into account as 1,35.
- Deflection limit value is L/200.

ATLAS Konsol - DC

ATLAS Console - DC

Ağır yük boru hatları için hazır plaka kaynaklı konsol

Mounting profiles with welded base plate for fastening heavy duty pipelines



Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Ağır yük boru hatlarının duvara montajında kullanılan hazır konsol.


Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

Simple and safe fixing of heavy-duty pipelines along the wall.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	L (mm)	Plaka Ölçüsü Plate Dimension (mm)	Ød (mm)
2200192980	DC80.500	80	80	3	500	200x200x10	17
2200192981	DC80.1000	80	80	3	1000	200x200x10	17
2200192982	DC80.1500	80	80	3	1500	200x200x10	17
2200113671	DC100.500	100	100	3	500	220x220x12	17
2200113672	DC100.1000	100	100	3	1000	220x220x12	17
2200113675	DC100.1500	100	100	3	1500	220x220x12	17




ATLAS Konsol - DC

ATLAS Console - DC

Ağır yük boru hatları için hazır plaka kaynaklı konsol

Mounting profiles with welded base plate for fastening heavy duty pipelines

ORTA TEK YÜK / POINT LOAD AT MIDDLE




Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0
500	8,3	10,8
1000	4,6	6,3
1500	2,7	4,0

Fz (kN) L/2 üzerindeki sabit yük.

Fz (kN) as permanent load at L/2.

UÇTA TEK YÜK / POINT LOAD AT END




Lmax (mm)	Fz, perm (kN) ATL 80-3,0	Fz, perm (kN) ATL 100-3,0
500	4,2	5,4
1000	2,3	3,2
1500	1,4	2,1

Fz (kN) L üzerindeki sabit yük.

Fz (kN) as permanent load at L.

YAYILI YÜK / DISTRIBUTED LOAD



Lmax (mm)	qz, perm (kN) ATL 80-3,0	qz, perm (kN) ATL 100-3,0
500	11,3	14,7
1000	3,3	4,3
1500	1,3	1,8

qz (kN/m) L üzerindeki sabit yük.

qz (kN/m) as permanent load at L.


- Yük kapasite hesaplamaları Eurocode 3 (EN 1993) baz alınmıştır.
- Elemanların kendi ağırlıkları dikkate alınmıştır.
- Emniyet faktörü 1,35 alınmıştır.
- Sehim limiti L/200 alınmıştır.

- Basis of calculation of the load capacity is accordance with Eurocode 3 (EN 1993)
- Self weight considered.
- Safety factor is taken into account as 1,35.
- Deflection limit value is L/200.

Kendinden Şekillendirmeli Vida 60-80-100

Self Screwing Bolt MD 60-80-100

Kendinden diş açan özel formlu civata
Bolt with special form can thread to the hole



Özellikler

Malzeme : Çelik 10,9 Kalite
Kaplama : Dakromat
Ölçü : M.10 x 20 mm

Uygulama

Torklu sıkma makinesi 15 mm lokma ile kullanılır.
Sıkma ve diş açma işlemi, civata flanşı saca değdikten sonra bitirilmelidir.

Properties

Material : Steel 10,9 Grade
Galvanisation : Dacromate
Dimension : M.10 x 20 mm


Application

Torque controlled tightening machine shall be used with 15 mm socket. Tightening and trading shall be stopped after bolt flange touch to sheet.

Not: ATL 60/80/100 tüm pofillerle uyumludur.
Note: Compatible with all ATL 60/80/100 profiles.

Kod
Code


2200192512



Profil Kapağı DEC 80-100

End Cap DEC 80-100

ATL profil bitiş noktalarında kullanılan plastik kapak.
The clip-on and accurately shaped plastic end for the ATL profile.




Kod Code	Açıklama Description	Uygun Profil Suitable for	Renk Color
2200192960	DEC.80	ATL 80	Kırmızı / Red
2200113086	DEC.100	ATL 100	Kırmızı / Red

Yapı Bağlantı Parçası - DASF

Saddle Flange - DASF

ATL profillerin yapıya bağlantısında optimum çözüm
Optimum connection and fastening of ATL profiles



DASF 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DASF yapı bağlantı parçası özel tasarımı sayesinde profilin içine montajıyla yapıya hızlı ve güvenli montajı sağlar.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The design of the DASF saddle flange enables fast and secure mounting by fitting inside the profile.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192801	DASF.80	200	200	125	10	17
2200113075	DASF.100.3	220	220	125	12	17




Köşe Bağlantı Adaptörü DFT ve DFL

Angle Fitting DFT and DFL

ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı
The application-oriented connection of ATL profiles to built up racks



DFT 80/100



DFL 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DFT&DFL - ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı.





Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DFT&DFL - the application-oriented connection of ATL mounting profiles with each other.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192856	DFT.80	80	180	125	6	10x30 / 10
2200113073	DFT.100	100	200	125	8	10x30 / 10
2200192863	DFL.80	80	165	125	6	10x25 / 10
2200113074	DFL.100	100	185	125	8	10x30 / 10



Köşe Bağlantı Parçası DF1 ve DF2

Angle Fitting DF1 and DF2

ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı
The application-oriented connection of ATL massive profiles with each other



DF1 80/100



DF2 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DF1&DF2 - ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı.





Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DF1&DF2 - the application-oriented connection of ATL profiles with each other.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192854	DF1.80	80	75	150	6	10x40
2200113083	DF1.100	100	75	150	8	10x40
2200192855	DF2.80	80	150	150	6	10x40
2200113078	DF2.100	100	200	200	8	10x40




Plaka Tipi Bağlantı Parçası DPM ve DPC

Flat Fitting DPM and DPC

ATL profillerin köşe ve orta bağlantılarında stabil montaj
Stable right-angled and middle connection of ATL profiles to each other



DPM 80/100



DPC 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Plaka tipi bağlantı parçaları DPC ve DPM çift halinde kullanılarak ağır yük konstrüksiyonların tasarımında yüksek dayanıma izin verecek şekilde tasarlanmıştır.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The flat fittings DPC&DPM is used in pairs and offers a high load capacity when connecting the ATL profiles for the construction of heavy-duty applications.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192971	DPC.80	160	120	6	10x32
2200113652	DPC.100	200	150	8	10x32
2200192970	DPM.80	160	160	6	10x32
2200113651	DPM.100	200	200	8	10x32




Ayarlanabilir Fitting DJ1 ve DJ2

Adjustable Fitting DJ1 and DJ2

ATL profillerin birbirine ve yapıya deęişken açılı montajı
Variable connection of ATL profiles to each other and to the substrate



DJ1 80/100



DJ2 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Civata : Çelik 8.8 kalite
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Ayarlanabilir fittingler profil konstrüksiyonunun desteklenmesinde farklı açılarda montaja imkan veren yapıyla kullanılır.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Material screw : Steel grade 8.8
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The adjustable fittings allow stiffening or support of the profile construction at any angle and are therefore suited for versatile use.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192864	DJ1.80	80	160	6	10x30
2200113836	DJ1.100	100	160	8	10x30
2200192865	DJ2.80	180	180	8	17
2200113835	DJ2.100	200	200	8	17




U Atkı Braketi DUF

U Flange DUF

ATL profillerin birbirine ve yapıya bağlantısında kullanılan braket

Simple bracket connection of ATL profiles to each other and to the substrate



DUF 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

ATL profillerin birbirine 90° montajına imkan veren DUF bağlantı braketi.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DUF fittings ensures that the ATL profiles can be fastened to each other 90° and to the substrate.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Ød (mm)
2200192950	DUF.80	200	80	86	6	10x30 / 17
2200113076	DUF.100	220	100	108	8	10x30 / 17



Uzatma Parçası DEX

Extension Part DEX

ATL profillerin uç uca ve üst üste montaj parçası
Optimum connection and fastening of ATL profiles




DEX1 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

DEX Uzatma parçası 80 ve 100 ATL profillerin uç uca ve üst üste montajında kusursuz hizalama ve dayanım sağlar.



DEX2 80/100



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 75 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

DEX Extension parts enables the connection of the sizes 80 and 100 of the ATL profiles for the perfect alignment of profile.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2200192870	DEX1.80	70	70	300
2200110020	DEX1.100	90	90	400
2200192871	DEX2.80	160	80	-
2200110021	DEX2.100	200	100	-



G Profil Adaptörü DAG

G Channel Adaptor DAG

ATL profiller ile G Kanalların optimum bağlantısı
The application-oriented connection of ATL profiles to G Channels



DAG 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461



Uygulama

ATL profiller ile G Kanalların optimum bağlantısına imkan veren adaptör.

Application

Adaptor fitting for ATL profiles and G channels for optimum solutions.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	Uygun G Kanal Suitable G Channel
2200192887	DAG.80	180	80	120	6	MFS 21,41, 62
2200113815	DAG.100	200	100	120	8	MFS 21,41, 62



Kiriř Kenedi DBC

Beam Clamp DBC

ATL profillerin elik kiriřlere baėlantı kenedi
Clamping bracket for fastening ATL profiles to steel beams



DBC 80/100

Özellikler

Malzeme : elik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e gre
Somun : 8 kalite
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55  m, DIN EN ISO 1461'e gre

Uygulama

elik kiriřlere delik delme ya da kaynak iřlemi gerektirmeden ATL profillerin montajında kullanılan kiriř kenedi.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Hexagon Nut : Steel resistance class 8
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55  m, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

The design of the beam clamp makes it possible to fasten to steel beams without drilling or welding.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	Fz (kN)
2200192930	DBC.80	124	M.12	18
2200113079	DBC.100	144	M.12	18



Uzay Çatı Bağlantı Elemanı

Space Frame Connector

Uzay çatı sistemlerinde profilleri topuzlarla güvenli ve dayanıklı birleştiren bağlantı elemanı.
High-strength connector for node connections in space frame systems.




DUCD 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz

Uygulama

Kutu profillerin uzay çatı sistemlerine hızlı ve güvenli şekilde montajını sağlayarak delik delme ve kaynak işlemi gerektirmez.



DUCY 80/100



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised

Application

Enables the fast and secure installation of box profiles in space frame systems without requiring drilling or welding operations.


Kod Code	Açıklama Description	M (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	t (mm)
2200192925	DUCY.80.12	12	100	92	60	13/17	5
2200192926	DUCY.80.16	16	100	92	60	13/17	5
2200110025	DUCY.100.12	12	100	114	61	13/17	6
2200110026	DUCY.100.16	16	100	114	61	13/17	6
2200192927	DUCD.80.12	12	80	92	105	12/17	5
2200192928	DUCD.80.16	16	80	92	105	12/17	5
2200110027	DUCD.100.12	12	100	114	106	12/17	6
2200110028	DUCD.100.16	16	100	114	106	12/17	6



Boru Kelepçe Konnektörü DCL

Pipe Clamp Connector DCL

Boru Kelepçelerinin ATL profillere bağlantı adaptörü
The application-oriented connection of Pipe Clamps to ATL



DCL 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461



Uygulama

Boru Kelepçesi ATL profil bağlantısı.

Application

Pipe Clamp fixing to ATL profiles.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	t (mm)	Rod Ölçüsü Rod Size	Ød (mm)
2200192908	DCL.80.08	80	50	4	M.8	10x40
2200192910	DCL.80.10	80	50	4	M.10	10x40
2200192912	DCL.80.12	80	60	4	M.12	10x40
2200192916	DCL.80.16	80	60	4	M.16	10x40
2200108000	DCL.100.08	100	50	4	M.8	10x40
2200110000	DCL.100.10	100	50	4	M.10	10x40
2200110012	DCL.100.12	100	60	4	M.12	10x40
2200110016	DCL.100.16	100	60	4	M.16	10x40



U-Bolt Kelepçe Adaptörü DUB

U-Bolt Adaptor DUB

U-Bolt Kelepçelerin ATL profillere montaj adaptörü
Fixing adaptor for U-Bolt Clamps to ATL profiles



DUB 80/100

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461



Uygulama

U-Bolt Kelepçe ATL profil bağlantısı.

Application

U-Bolt Clamp fixing to ATL profiles.


Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ød (mm)	e x f (mm)
2200196208	DUB.8	35	66	36	M.8	10 x 20
2200196210	DUB.10	35	66	36	M.10	10 x 20
2200196212	DUB.12	40	66	36	M.12	10 x 25
2200196216	DUB.16	50	66	36	M.16	10 x 32




Endüstriyel Tip Boru Askı Destek Sistemi DPS

Industrial Type Pipe Support DPS


ATLAS profiller ile kullanılabilen sabit yada kayar askı destek sistemi
The possibility of forming fix points or sliding support with ATLAS profiles



DPS0



DPS1



DPS2

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461


Uygulama

Termal genişlemeden dolayı oluşan harekete izin vermek ve boru sabitlemek için boru askı desteği.

Application

Designed to carry load and direct the movement of the pipes due to thermal expansion.


Kod Code	Açıklama Description	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	H (mm)	t1 x t2 (mm)	b x h (mm)
2610000015	DPS0-015	1/2"	-	-	-	-	30 x 3
2610000020	DPS0-020	3/4"	-	-	-	-	30 x 3
2600000025	DPS1-025	1"	75	140	135	4 x 4	30 x 4
2600000032	DPS1-032	1 1/4"	75	140	135	4 x 4	30 x 4
2600000040	DPS1-040	1 1/2"	75	140	135	4 x 4	30 x 4
2600000050	DPS1-050	2"	75	140	135	4 x 4	30 x 4
2600000065	DPS1-065	2 1/2"	75	140	135	4 x 5	30 x 4
2600000080	DPS1-080	3"	75	190	135	4 x 5	50 x 4
2600100100	DPS2-100	4"	75	340	135	5 x 5	50 x 6
2600100125	DPS2-125	5"	75	340	135	6 x 5	50 x 6
2600100150	DPS2-150	6"	75	340	200	8 x 6	50 x 8
2600100200	DPS2-200	8"	75	340	200	10 x 8	50 x 8
2600100250	DPS2-250	10"	75	340	200	10 x 10	50 x 8



Endüstriyel Tip Boru Askı Destek Sistemi DPS

Industrial Type Pipe Support DPS

ATLAS profiller ile kullanılanabilen sabit yada kayar askı destek sistemi
The possibility of forming fix points or sliding support with ATLAS profiles



DPS3

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461


Uygulama

Termal genişmeden dolayı oluşan harekete izin vermek ve boru sabitlemek için boru askı desteği.

Application

Designed to carry load and direct the movement of the pipes due to thermal expansion.


Kod Code	Açıklama Description	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	H (mm)	t1 x t2 (mm)	b x h (mm)
2600100300	DPS3-300	12"	350	300	283	10 x 15	60 x 8
2600100350	DPS3-350	14"	350	300	299	10 x 15	60 x 8
2600100400	DPS3-400	16"	375	350	326	10 x 15	70 x 10
2600100450	DPS3-450	18"	425	350	351	10 x 15	70 x 10
2600100500	DPS3-500	20"	425	350	379	12 x 15	70 x 10
2600100600	DPS3-600	24"	500	400	431	12 x 15	80 x 12
2600100700	DPS3-700	28"	525	450	510	15 x 15	90 x 12
2600100750	DPS3-750	30"	600	450	561	15 x 15	90 x 12
2600100800	DPS3-800	32"	650	500	590	15 x 15	100 x 15
2600100900	DPS3-900	36"	675	500	640	15 x 15	100 x 15
2600101000	DPS3-1000	40"	800	500	691	15 x 15	100 x 15




Sabit Nokta Kelepçesi DFP

Fix Point Clamp DFP

ATLAS profiller ile kullanılabilen sabit ya da kayar askı destek sistemi
The possibility of forming fix points or sliding support with ATLAS profiles



DFP1



DFP2

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Termal genişmeden dolayı oluşan harekete izin vermek ve boru sabitlemek için boru askı desteği.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application

Designed to carry load and direct the movement of the pipes due to thermal expansion.


Kod Code	Açıklama Description	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	H (mm)	t (mm)	b x h (mm)
2601000025	DFP1-25	1"	100	110 - 90	125	4	60 x 4
2601000032	DFP1-32	1 1/4"	100	110 - 90	130	4	60 x 4
2601000040	DFP1-40	1 1/2"	100	110 - 90	133	4	60 x 4
2601000050	DFP1-50	2"	100	110 - 90	139	4	60 x 4
2601000065	DFP1-65	2 1/2"	100	110 - 90	147	4	60 x 4
2601000080	DFP1-80	3"	100	110 - 90	153	4	60 x 4
2601000100	DFP2-100	4"	100	110 - 90	166	6	60 x 6
2601000125	DFP2-125	5"	100	110 - 90	178	6	60 x 6
2601000150	DFP2-150	6"	100	110 - 90	191	8	60 x 8
2601000200	DFP2-200	8"	150	110 - 90	218	8	60 x 8
2601000250	DFP2-250	10"	200	110 - 90	245	8	60 x 8




Endüstriyel Tip Makara DRL

Industrial Type Pipe Roller DRL

ATLAS profiller ile kullanılanabilen boru makarası
Pipe roller with ATLAS profiles



DRL1



DRL2

Özellikler

Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no. 1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55 µm, DIN EN ISO 1461'e göre

Uygulama

Termal genişmeden dolayı oluşan harekete izin vermek için boru makarası.



Properties

Material : Steel S235JR (material no. 1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 µm, acc. to DIN EN ISO 1461

Application


Designed to direct the movement of the pipes due to thermal expansion.

Kod Code	Açıklama Description	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	H (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)
2217040000	DRL1-40	1" - 1 1/2"	265	100	90	6	4
2217080000	DRL1-80	2" - 3"	290	100	90	6	4
2217040050	DRL2-125	4" - 5"	345	140	100	6	4
2217060080	DRL2-200	6" - 8"	468	140	115	8	6
2217100140	DRL2-350	10" - 14"	505	140	115	8	6
2217160200	DRL2-500	16" - 20"	610	140	115	10	8
2217240300	DRL2-750	24" - 30"	761	140	120	10	10
2217320380	DRL2-950	32" - 38"	861	140	115	12	10



Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri


Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Duvar Tipi Konsol / Atlas Wall Mounted Console


Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri

Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri



Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Zemin Tipi Support / Atlas Floor Mounted Support

Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri


Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Zemin & Tavan Tipi Boru Support / Atlas Floor & Ceiling Type Pipe Support

Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri


Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Tavan Tipi Boru Support / Atlas Ceiling Type Pipe Support

Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri


Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Zemin & Tavan Tipi Boru Support / Atlas Floor & Ceiling Type Pipe Support

Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri


Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Zemin & Duvar Tipi Boru Support / Atlas Floor & Wall Type Pipe Support

Atlas Ağır Hizmet Uygulama Örnekleri

Atlas Heavy Duty Applications



Atlas Solar Panel Support / Atlas Solar Panel Support





BORU KELEPÇELERİ

PIPE CLAMPS



DARHAN

İÇERİK

CONTENT



Standart Somunlu Kelepçe - DK
Standard Pipe Clamp - DK
Sayfa / Page 88



Sprinkler Kelepçesi - DSP
Sprinkler Clamp - DSP
Sayfa / Page 89



Trifonlu Kelepçe - DTK
Standard Pipe Clamp with Screw
Sayfa / Page 90



Uzun Trifonlu Kelepçe - DUTK
Pipe Clamp with Long Screw
Sayfa / Page 91



Ağır Yük Kafalı Kelepçe - DAK
Heavy-Duty Pipe Clamp - DAK
Sayfa / Page 92



Ağır Yük Somunlu Kelepçe - DAS
Heavy-Duty Pipe Clamp - DAS
Sayfa / Page 93



U-Bolt Kelepçe - DUP
U-Bolt Clamp - DUP
Sayfa / Page 94



Kayar Mesnet - DSF 1-2
Sliding Frame - DSF 1-2
Sayfa / Page 95



Kayar Mesnet - DSF 3
Sliding Frame - DSF 3
Sayfa / Page 95



Kayar Mesnet - DSF 3
Sliding Frame - DSF 3
Sayfa / Page 96



Poliüretan Takozlu Kelepçe - DPU
Polyurethane Saddle - DPU
Sayfa / Page 97



Dişli Rot
Threaded Rod
Sayfa / Page 98

İÇERİK

CONTENT



Geniş Pul
Round Washer
Sayfa / Page 98



Altigen Cıvata
Hexagonal Bolt
Sayfa / Page 99



Altigen Somun
Hexagonal Nut
Sayfa / Page 99

Standart Somunlu Kelepçe - DK

Standard Pipe Clamp - DK

Hafif seri çift kulaklı somunlu kelepçe
The light two-screw pipe clamp with connection nut



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : 15-20 µm çinko
Ses Yalıtımı : DIN 53509

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : 15-20 µm zinc
Sound Ins. : For DIN 53509



Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan somunlu kelepçe.

Application

Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	Ø (mm)	C x B x E			A x G x L1			Kutu Adeti Box Qty
2301003499	1/4"	12-15	14	14	6	15	8	1,2	20	55	300
2301003500	3/8"	14-18	16	16	6	15	8	1,2	20	58,5	300
2301005000	1/2"	21-26	21,3	20	6	15	8	1,2	20	60,5	300
2301007000	3/4"	26-30	26,7	25	6	15	8	1,2	20	73	250
2301010000	1"	33-37	33,4	31	6	15	8	1,2	20	77	200
2301012000	1 1/4"	40-46	42,2	38	6	15	8	1,2	20	83,5	150
2301015000	1 1/2"	48-53	48,3	47	6	15	8	1,2	20	91	125
2301020000	2"	60-66	60,3	57	6	15	8	1,2	20	103	100
2301025000	2 1/2"	75-84	75	75	6	30	10	1,5	25	125	60
2301030000	3"	87-96	73	81	6	30	10	1,5	25	153	50
2301040000	4"	100-115	100	108	6	30	10	1,5	25	163	50
2301050000	5"	135-148	135,5	134	6	30	12	2	25	202	30
2301060000	6"	158-170	160	166	6	30	12	2	25	243	30
2301061000	7"	194-205	168,3	193	6	30	12	2	25	265	30
2301080000	8"	214-225	215	216	6	30	12	2	25	288	25
2301100000	10"	270-276	219,1	250	6	30	12	2	25	323	15



Sprinkler Kelepçesi - DSP

Sprinkler Clamp - DSP

Yangın boruları için kelepçe
Pipe clamp for fire protection systems



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro galvaniz

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : Electronic zinc plated



Uygulama

Yangın borularının yapıya bağlantısında kullanılan kelepçe.

Application

Secure fixing for sprinkler pipes.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	A x G x L1			Ø.d (mm)	Kutu Adeti Box Qty
2307007000	3/4"	25-28	26,7	1,20	25	68	10	150
2307010000	1"	32-35	33,4	1,20	25	80	10	125
2307012000	1 1/4"	40-45	42,2	1,20	25	90	10	100
2307015000	1 1/2"	48-52	48,3	1,20	25	100	10	75
2307020000	2"	56-62	60,3	1,20	25	120	10	75
2307025000	2 1/2"	70-80	75	1,5	25	150	10	50
2307030000	3"	86-91	73	1,5	25	180	10	50
2307040000	4"	100-115	100	1,5	25	205	10	50
2307050000	5"	138-142	135,5	1,5	25	250	13	30
2307060000	6"	163-167	160	1,5	25	285	13	30
2307080000	8"	216-222	215	2	25	385	13	20
2307100000	10"	270-276	219,1	2	25	396	13	20



Trifonlu Kelepçe - DTK

Standard Pipe Clamp with Screw - DTK

Hafif seri çift kulaklı somunlu tip trifonlu kelepçe
The light two-screw pipe clamp with screw stud



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : 15-20 µm çinko
Ses Yalıtımı : DIN 53509

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : 15-20 µm zinc
Sound Ins. : For DIN 53509



Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan trifonlu kelepçe.

Application

Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	Ø (mm)	C x B x P			A x G x L1			Kutu Adeti Box Qty
2303003000	1/4"	12-15	14	14	6	15	7x70	1,2	20	55	200
2303004000	3/8"	14-18	16	16	6	15	7x70	1,2	20	58,5	200
2303005000	1/2"	21-26	21,3	20	6	15	7x70	1,2	20	60,5	200
2303007000	3/4"	26-30	26,7	25	6	15	7x70	1,2	20	73	200
2303010000	1"	33-37	33,4	31	6	15	7x70	1,2	20	77	150
2303012000	1 1/4"	40-46	42,2	38	6	15	7x70	1,2	20	83,5	100
2303015000	1 1/2"	48-53	48,3	47	6	15	7x70	1,2	20	91	100
2303020000	2"	60-66	60,3	57	6	15	7x70	1,2	20	103	75
2303025000	2 1/2"	75-84	75	75	6	30	7x70	1,5	25	125	60
2303030000	3"	87-96	73	81	6	30	7x70	1,5	25	153	50
2303040000	4"	100-115	100	108	6	30	7x70	1,5	25	163	30
2303050000	5"	135-148	135,5	134	6	30	7x70	2	25	202	25
2303060000	6"	158-170	160	166	6	30	7x70	2	25	243	25
2303070000	7"	194-205	168,3	193	6	30	7x70	2	25	265	20
2303080000	8"	214-225	215	216	6	30	7x70	2	25	288	20
2303100000	10"	270-276	219,1	250	6	30	7x70	2	25	323	10



Uzun Trifonlu Kelepçe-DUTK

Pipe Clamp with Long Screw-DUTK

Hafif seri çift kulaklı somunlu tip uzun trifonlu kelepçe.
Light duty double lug pipe clamp - nut type with long screw



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : 15-20 µm çinko
Ses Yalıtımı : DIN 53509

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : 15-20 µm zinc
Sound Ins. : For DIN 53509



Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan trifonlu kelepçe.

Application

Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	Ø (mm)	C x B x P			A x G x L1			Kutu Adeti Box Qty
2308004000	1/4"	12-15	14	14	6	15	7x100	1,2	20	55	200
2308006000	3/8"	14-18	16	16	6	15	7x100	1,2	20	58,5	200
2308005000	1/2"	21-26	21,3	20	6	15	7x100	1,2	20	60,5	150
2308007000	3/4"	26-30	26,7	25	6	15	7x100	1,2	20	73	150
2308010000	1"	33-37	33,4	31	6	15	7x100	1,2	20	77	150
2308012000	1 1/4"	40-46	42,2	38	6	15	7x100	1,2	20	83,5	75
2308015000	1 1/2"	48-53	48,3	47	6	15	7x100	1,2	20	91	75
2308020000	2"	60-66	60,3	57	6	15	7x100	1,2	20	103	50
2308025000	2 1/2"	75-84	75	75	6	30	7x100	1,5	25	125	50
2308030000	3"	87-96	73	81	6	30	7x100	1,5	25	153	40
2308040000	4"	100-115	100	108	6	30	7x100	1,5	25	163	25
2308050000	5"	135-148	135,5	134	6	30	7x100	2	25	202	25
2308060000	6"	158-170	160	166	6	30	7x100	2	25	243	25
2308070000	7"	194-205	168,3	193	6	30	7x100	2	25	265	25
2308080000	8"	214-225	215	216	6	30	7x70	2	25	288	10
2308100000	10"	270-276	219,1	250	6	30	7x70	2	25	323	10



Ağır Yük Kafalı Kelepçe - DAK

Heavy-Duty Pipe Clamp - DAK

Ağır seri kafalı tip somunlu kelepçe
The heavy two-screw pipe clamp with head



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : 15-20 µm çinko
Ses Yalıtımı : DIN 53509

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : 15-20 µm zinc
Sound Ins. : For DIN 53509



Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan ağır yük kafalı kelepçe

Application

Secure fixing for large pipes with threaded rods or stud screws.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	Ø (mm)	C x B x L x D				A x G x L1			Kutu Adeti Box Qty
2306007000	3/4"	25-28	26,7	25	8	30	36	43	2	30	60,5	50
2306010000	1"	32-35	33,4	31	8	30	36	43	2	30	77	50
2306012000	1 1/4"	42-45	42,2	38	8	30	36	43	2	30	72	50
2306015000	1 1/2"	48-52	48,3	46	8	30	36	43	2	30	91	50
2306020000	2"	58-60	60,3	55	8	30	36	43	2	30	103	40
2306025000	2 1/2"	75-80	73	70	10	30	36	43	3	30	125	25
2306030000	3"	86-91	88,9	79	10	30	36	43	3	30	153	25
2306040000	4"	110-115	114,3	106	10	30	36	43	3	30	163	25
2306050000	5"	138-142	141	132	12	40	36	43	3	40	202	15
2306060000	6"	163-167	168,3	164	12	40	36	43	3	40	243	15
2306080000	8"	216-222	219,1	214	12	40	36	43	4	40	288	10
2306100000	10"	246-250	250	250	12	40	36	43	4	40	323	10



Ağır Yük Somunlu Kelepçe - DAS

Heavy-Duty Pipe Clamp - DAS

Ağır seri çift kulaklı somunlu kelepçe
The heavy two-screw pipe clamp with connection nut



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : 15-20 µm çinko
Ses Yalıtımı : DIN 53509

Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan ağır yük somunlu kelepçe.



Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : 15-20 µm zinc
Sound Ins. : For DIN 53509

Application

Secure fixing for large pipes with threaded rods or stud screws.

Kod Code	Boyut Size	Sıkma Aralığı (mm) Clamping Range (mm)	Standart Boru Çapları Standart Pipe Diameter (mm)	Ø (mm)	C x B x L x D				A x G x L1			Kutu Adeti Box Qty
2305007000	3/4"	26-30	26,7	25	8	30	36	43	2,5	30	60,5	50
2305010000	1"	33-37	33,4	31	8	30	36	43	2,5	30	77	50
2305012000	1 1/4"	40-46	42,2	38	8	30	36	43	2,5	30	72	50
2305015000	1 1/2"	48-53	48,3	46	8	30	36	43	2,5	30	91	50
2305020000	2"	60-66	60,3	55	8	30	36	43	2,5	30	103	40
2305025000	2 1/2"	75-84	73	70	10	30	36	43	3	30	125	25
2305030000	3"	87-96	88,9	79	10	30	36	43	3	30	153	25
2305040000	4"	100-115	114,3	106	10	30	36	43	3	30	163	25
2305050000	5"	135-148	141	132	12	40	36	43	3	40	202	15
2305060000	6"	158-170	168,3	164	12	40	36	43	3	40	243	15
2305080000	8"	214-225	219,1	214	12	40	36	43	4	40	288	10
2305100000	10"	270-276	250	250	12	40	36	43	4	40	323	10



U-Bolt Kelepçe - DUP

U-Bolt Clamp - DUP

Dişli rottan imal U bolt kelepçe
U Bolt clamp from threaded rod



Özellikler

Malzeme : Çelik, EPDM
Kaplama : Elektro galvaniz

Properties

Material : Steel, EPDM
Coating : Electronic zinc plated


Uygulama

Boruların yapıya bağlantısında kullanılan kelepçe.

Application

Installation of standing or hanging pipes.

Kod Code	Boyut Size	A (mm)	L (mm)	B (mm)	Kutu Adeti Box Qty.
2310005000	1/2"	M.6	40	28	10
2310007000	3/4"	M.8	50	36	10
2310010000	1"	M.6	55	43	10
2310012000	1 1/4"	M.6	68	51	10
2310015000	1 1/2"	M.6	70	58	10
2310020000	2"	M.6	80	69	10
2310025000	2 1/2"	M.10	110	88	10
2310030000	3"	M.10	115	102	10
2310040000	4"	M.12	156	128	5
2310050000	5"	M.12	185	156	5
2310060000	6"	M.12	210	184	5
2310080000	8"	M.12	270	236	5



Kayar Mesnet - DSF

Sliding Frame - DSF

Termal genleşme için kayar askı destek sistemi
Sliding support for thermal expansion



DSF 1-2

Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro galvaniz
Sürtünme Katsayısı : 0,16 - 0,18

Uygulama

Termal genleşme olan hatlarda kullanılan kayar mesnet



DSF 3

Özellikler


Material : Steel
Galvanisation : Zinc plated,
Friction Factor : 0,16 - 0,18

Uygulama


Sliding frame for absorption of axial length adjustments.

Kod Code	Boyut Size	L (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Hareket (mm) Tavelling (mm)	Delik Ölç. (mm) Hole Size (mm)	Kutu Adeti Box Qty
2200127137	30x40x2x200	208	51	145	85	13	10
2200127138	30x40x2x250	258	51	195	135	13	10
2200127139	50x50x3x250	260	76	195	127	13/17	10

DSF 1-2



DSF 3



Kayar Mesnet

Sliding Frame

Termal genleşme için kayar askı destek sistemi
Sliding support for thermal expansion



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro galvaniz
Sürtünme
Katsayısı : 0,16 - 0,18

Properties

Material : Steel
Galvanisation : Zinc plated,
Friction
Factor : 0,16 - 0,18




Uygulama

Termal genleşme olan hatlarda kullanılan kayar mesnet

Application

Sliding frame for absorption of axial length adjustments.

Kod Code	L (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Hareket Tavelling (mm)	Delik Ölç. Hole Size (mm)	Kutu Adeti Box Qty.
2200127136	170	25	146	22	13	20
22001266580	240	33	216	22	17	10



Poliüretan Takozlu Kelepçe - DPU

Polyurethane Saddle - DPU

Isı izolasyonu için kelepçe
Pipe clamp for thermal insulation



Özellikler

Yoğunluk : 80 - 120 kg/m³
Sıcaklık Aralığı : -45 °C ile +105 °C
Isıl İletkenlik : 0.024-0.026 W/mK

Properties

Density : 80 - 120 kg/m³
Temp. range : -45 °C to +105 °C
Ther. Cond. : 0.024-0.026 W/mK

Uygulama

Isıtma soğutma borularında kullanılan izolasyon takozlu kelepçe.

Application

Installation of pipes in refrigeration and air-conditioning applications.

Kod Code	Boyut Size	Kalınlık (mm) Thickness (mm)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Kelepçe Ölçüsü Clamp Size	Kutu Adeti Box Qty
2321052050	½"	20	50	2"	10
2321072050	¾"	20	50	67-73	10
2321252050	1"	20	50	67-73	10
2321322050	1 ¼"	20	50	83-93	10
2321402050	1 ½"	20	50	3"	10
2321502050	2"	20	50	94-104	10
2321653050	2 ½"	30	50	5"	10
2321803050	3"	30	50	5"	10
2322102550	4"	30	100	6"	5
2322122550	5"	30	100	196-209	5
2322152520	6"	30	100	8"	5
2322202550	8"	30	100	10"	5
2322252550	10"	30	100	12"	5
2322302550	12"	30	100	380-390	5

Dişli Rot

Threaded Rod

Askı rotu
Hanger rod



Özellikler

Malzeme : Çelik, 8.8 kalite
Kaplama : Elektro galvaniz
Uygunluk : DIN Standardı
Çekme
Dayanımı : 64 kg / mm²

Properties

Material : Steel, 8.8 grade
Coating : Electronic zinc plated
Conformity : DIN Standard
Tensile
Strenght : 64 kg / mm²

Uygulama

Tesisat askı rotu.

Application

Secure fixing for installation system.

Kod Code	Ölçü Size	Rot Boyu Rod Length (m)	Dizayn Yüğü Design Load (kN)
2200124559 2200124560 2200124561	M.8	1 2 3	8,15
2200124568 2200142702 2200124570	M.10	1 2 3	12,80
2225012100 2200142711 2225012301	M.12	1 2 3	18,50
2225016100 2225016200 2225016301	M.16	1 2 3	33,20
2225020100 2225020200 2225020300	M.20	1 2 3	52,05

Geniş Pul

Round Washer



Kod Code	Ölçü Size	Kutu Adeti Box Qty
2200137883	M.8	100
2200137884	M.10	100
2200137885	M.12	100
2200137886	M.16	100
2200137887	M.20	50

Altıgen Cıvata Hexagonal Bolt

Askı cıvatası
Hanger bolt



Kod Code	Ölçü Size	Kutu Adeti Box Qty
2200114703	M.8 x 40	250
2200138617	M.10 x 20	250
2200138624	M.10 x 25	250
2200138625	M.10 x 30	250
2200138631	M.10 x 40	250
2200138633	M.10 x 60	250
2200138637	M.10 x 80	250
2200138639	M.10 x 100	250
2200138662	M.12 x 25	100
2200138677	M.12 x 35	100
4403011630	M.16 x 30	100
4403011655	M.16 x 55	100
4403020080	M.20 x 80	50

Altıgen Somun Hexagonal Nut



Kod Code	Ölçü Size	Kutu Adeti Box Qty
4403020800	M.8	100
2200137546	M.10	100
2200114228	M.12	100
2200114237	M.16	100
4403022000	M.20	50



TİTREŞİM İZOLATÖRLERİ


VIBRATION ISOLATORS



DARHAN

İÇERİK

CONTENT



VibraFLAT - Kauçuk Ped
VibraFLAT - Rubber Pad
Sayfa / Page 104



Kauçuk Vibrasyon Takoza
Rubber Vibration Absorber
Sayfa / Page 105



Kauçuk Burç Conta
Rubber Bushing Gasket
Sayfa / Page 105



Vibra Mini Kauçuk Titreşim Askısı
Vibra Mini Rubber Vibration Hanger-
Sayfa / Page 105



VibraMAX Kauçuk İzolatör
VibraMAX Rubber Isolator
Sayfa / Page 106



VibraPRO Mini Yaylı Titreşim Askısı
VibraPRO Mini Spring Vibration Hanger
Sayfa / Page 107



VibraPRO Yaylı Titreşim Askısı
VibraPRO Spring Vibration Hanger
Sayfa / Page 107



VibraPRO2 Yaylı Titreşim Askısı
VibraPRO2 Spring Vibration Hanger
Sayfa / Page 108



VibraFREE Açık Yaylı İzolatör
VibraFREE Open Type Spring Isolator
Sayfa / Page 109



VibraFREE2 Açık Yaylı İzolatör
VibraFREE2 Open Type Spring Isolator
Sayfa / Page 110



VibraTECH-Mini Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-Mini Seismic Spring Vibration Isolator
Sayfa / Page 111



VibraTECH-1 Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-1 Seismic Spring Vibration Isolator
Sayfa / Page 112

İÇERİK

CONTENT



VibraTECH-2 Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-2 Seismic Spring Vibration Isolator
Sayfa / Page 113



VibraTECH-4 Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-4 Seismic Spring Vibration Isolator
Sayfa / Page 114



VibraTECH-6 Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-6 Seismic Spring Vibration Isolator
Sayfa / Page 115

VibraFLAT - Kauçuk Ped

VibraFLAT - Rubber Pad



Özellikler

Malzeme : Doğal Kauçuk
Sertlik : 50 ± 5 Sh.A
Doğal Frek. : 8 ~ 9 Hz
Yük Aralığı : 0,2 - 0,8 Mpa

Uygulama

Yüksek frekanslı ekipman ya da tesisatların titreşim izolasyonu.

Standart plaka ölçüsü 450 x 450 mm olup sahada istenen ölçülerde kolaylıkla kesilebilir. Modüller 50 x 50 mm'dir.

Properties


Material : Natural Rubber
Hardness : 50 ± 5 Sh.A
Natural Freq. : 8 ~ 9 Hz
Load Range : 0,2 - 0,8 Mpa

Application


Vibration isolation for high frequency equipments and pipes.

Standard full sheet is 450 x 450 mm, can be cut on the jobsite easily. Modules: 50 x 50 mm

Kod Code	C x D Plaka Ölçüsü Plate Size (mm)	Çökme Deflection (mm)	Yük Load (kg)	A (mm)	B (mm)
4108050050	50 x 50	3 - 5	40	20	50
4108050100	50 x 100		80		
4108050150	50 x 150		120		
4108100100	100 x 100		160		
4108150150	150 x 150		360		
4108450450	450 x 450		3240		



Kauçuk Vibrasyon Takozu Rubber Vibration Absorber



Özellikler

Malzeme : Doğal Kauçuk
Sertlik : 50 ± 5 Sh.A
Rot Ölçüsü : M8 ve M10

Uygulama

Asılı tesisat ve ekipmanlar için vibrasyon takozu.
45 kg'e kadar yük kapasitesi.


Properties

Material : Natural Rubber
Hardness : 50 ± 5 Sh.A
Rod Size : M8 and M10

Application

Vibration absorber for suspended components and equipments.
Load capacity up to 45 kg

Kauçuk Burç Conta Rubber Bushing Gasket



Özellikler

Malzeme : Doğal Kauçuk
Rot Ölçüsü : M8, M10, M12 ve M16

Uygulama

Cihaz-ankraj elemanı arasında titreşim geçişini engeller ve esnek yapısı ile ankraj elemanına gelen kesme kuvvetini azaltır.

Properties


Material : Natural Rubber
Rod Size : M8, M10, M12 and M16

Application

It prevents vibration transmission between the device and the anchorage element and reduces the shear force on the anchorage element with its flexible structure.

Kod Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)
BVI-8	22	14	6	9	15
BVI-10	26	16,5	8	11	17
BVI-12	30	17	8	13	19
BVI-16	36	19,5	10	17	23

Vibra Mini Kauçuk Titreşim Askısı Vibra Mini Rubber Vibration Hanger



Özellikler

Malzeme : Doğal Kauçuk
Sertlik : 50 ± 5 Sh.A
Rot Ölçüsü : M8 ve M10

Uygulama

Asılı tesisat ve ekipmanlar için vibrasyon takozu
55 kg'e kadar yük kapasitesi.

Properties

Material : Natural Rubber
Hardness : 50 ± 5 Sh.A
Rod Size : M8 and M10

Application

Vibration absorber for suspended components and equipments.
Load capacity up to 55 kg

VibraMAX Kauçuk İzolatör

VibraMAX Rubber Isolator



Özellikler

Malzeme : Çelik, Doğal Kauçuk
Kaplama : Elektro Galvaniz
Doğal Frek. : 8 ~ 9 Hz

Properties

Material : Steel, Natural Rubber
Coating : Zinc Plated
Natural Freq. : 8 ~ 9 Hz


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu.

Application

Vibration Isolation for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Shore Sertliği Deflection (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	F (mm)	M (mm)	M1 (mm)
4405055100 4405070200	100 200	55 70	80	48	25	65	23	2	8	6,5 x 9
4405055140 4405070240	140 240	55 70	95	60	32	75	27	2,5	8	8,5 x 10
4405055150 4405070260	150 260	55 70	108	65	30	85	31	2,5	10	10,2 x 13
4405055170 4405070290	170 290	55 70	132	75	40	102	37	3	12	11 x 17
4405055220 4405070320	220 320	55 70	165	99	55	125	46	4	14	12,5 x 18
4400070340 4400070540	340 540	55 70	188	112	60	140	50	4	16	12,5 x 20
4405055370 4405070570	370 570	55 70	204	126	70	162	58	5	18	14,5 x 22
4405055600 4405070900	600 900	55 70	227	143	80	180	70	5	20 - 22	16,5 x 26
4405055650 4405701000	650 1000	55 70	250	171	100	202	70	5	20 - 22	16,5 x 25
4405055800 4405701100	800 1100	55 70	310	210	140	254	73	6	24	20,5 x 35



VibraPRO Yaylı Titreşim Askısı

VibraPRO Spring Vibration Hanger



VibraPRO Mini



VibraPRO

Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz,
Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz

Uygulama

Asılı ekipmanların ve boru hatlarının titreşim izolasyonu.


Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated,
Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz

Application

Vibration Isolation for suspended equipments and pipe lines.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)
4500000025	25	22	1,14	Siyah / Black	50	100	40	11	M.8/M.10
4500000055	55		2,50	Kırmızı / Red	50	100	40	11	M.8/M.10
4500000110	110		5,00	Sarı / Yellow	50	100	40	11	M.8/M.10
4500000200	200		9,09	Beyaz / White	50	100	40	11	M.8/M.10
4500000350	350		15,91	Turuncu / Orange	50	100	40	11	M.8/M.10
4500010030	30	22	1,36	Siyah / Black	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12
4500010055	55		2,50	Mor / Purple	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12
4500010085	85		3,86	Gri / Grey	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12
4500010120	120		5,45	Beyaz / White	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12
4500010170	170		7,73	Siyah / Black	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12
4500010310	310		14,09	Kırmızı / Red	81	121	50	13	M.8/M.10/M.12



VibraPRO2 Yaylı Titreşim Askısı

VibraPRO2 Spring Vibration Hanger



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz,
Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 2 ~ 2,5 Hz

Uygulama

Asılı ekipmanların ve boru hatlarının titreşim izolasyonu.


Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated,
Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 2 ~ 2,5 Hz

Application

Vibration Isolation for suspended equipments and pipe lines.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)
4500020025	25	50	0,50	Bordo / Claret	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020040	40		0,80	Mavi / Blue	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020064	64		1,28	Kahverengi / Brown	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020095	95		1,90	Bej / Beige	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020140	140		2,80	Siyah / Black	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020280	280		5,60	Yeşil / Green	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020380	380		7,60	Gri / Grey	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020510	510		10,20	Kırmızı / Red	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020670	670		13,40	Sarı / Yellow	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12
4500020890	890		17,80	Beyaz / White	88	162	60	13	M.8/M.10/M.12



VibraFREE Açık Yaylı İzolatör

VibraFREE Open Type Vibration Isolator



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz,
Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated,
Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu.

Application

Vibration Isolation for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	ØF (mm)
4500800030	30	22	1,36	Gri / Grey	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800055	55		2,50	Siyah / Black	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800085	85		3,86	Bej / Beige	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800120	120		5,45	Yeşil / Green	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800170	170		7,73	Kırmızı / Red	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800310	310		14,09	Sarı / Yellow	80	120	92	55	M.8/M.10/M.12	14
4500800390	390		17,73	Beyaz / White	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500800650	650		29,55	Yeşil / Green	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500800830	830		37,73	Gri / Grey	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500801300	1300		59,09	Turuncu / Orange	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500801980	1980		90,00	Sarı / Yellow	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500802930	2930		133,18	Kırmızı / Red	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14



VibraFREE2 Açık Yaylı İzolatör

VibraFREE2 Open Type Vibration Isolator



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz,
Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 2 ~ 2,5 Hz

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated,
Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 2 ~ 2,5 Hz


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu.

Application

Vibration Isolation for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	ØF (mm)
4500900025	25	50	0,50	Bordo / Claret	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900040	40		0,80	Mavi / Blue	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900064	64		1,28	Kahverengi / Brown	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900095	95		1,90	Bej / Beige	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900140	140		2,80	Siyah / Black	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900280	280		5,60	Yeşil / Green	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900380	380		7,60	Gri / Grey	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900510	510		10,20	Kırmızı / Red	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900670	670		13,40	Sarı / Yellow	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14
4500900890	890		17,80	Beyaz / White	80	120	117	60	M.8/M.10/M.12	14



VibraTECH-Mini Sismik Yaylı Titreşim İzolatörü

VibraTECH-Mini Seismic Spring Vibration Isolator



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik sınırlandırılması.

Application

Vibration Isolation and Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØF (mm)
4500030030	30	22	1,36	Siyah / Black	140	73	95	11	M.8
4500030055	55		2,50	Mor / Purple					
4500030085	85		3,86	Gri / Grey					
4500030120	120		5,45	Beyaz / White					
4500030170	170		7,73	Siyah / Black					
4500030310	310		14,09	Kırmızı / Red					



VibraTECH-1 Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü

VibraTECH-1 Spring Isolator with Seismic Restraints



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik sınırlandırılması.

Application

Vibration Isolation and Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØF (mm)
4500040220	220	22	10,00	Kırmızı / Red	192	93	137	17	M.16
4500040290	290		13,18	Sarı / Yellow					
4500040390	390		17,73	Beyaz / White					
4500040650	650		29,55	Yeşil / Green					
4500040830	830		37,73	Gri / Grey					
4500041300	1300		59,09	Turuncu / Orange					
4500041980	1980		90,00	Sarı / Yellow					
4500042930	2930		133,18	Kırmızı / Red					



VibraTECH-2 Sismik Sınırlayıcı Yaylı Titreşim İzolatörü

VibraTECH-2 Spring Isolator with Seismic Restraints



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik sınırlandırılması.

Application

Vibration Isolation and Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØF (mm)
4500050780	780	22	35,45	Beyaz / White	261	95	137	17	M.16
4500051300	1300		59,09	Yeşil / Green					
4500051660	1660		75,45	Gri / Grey					
4500052600	2600		118,18	Turuncu / Orange					
4500053960	3960		180,00	Sarı / Yellow					
4500055860	5860		266,36	Kırmızı / Red					



VibraTECH-4 Sismik Sınırlayıcı Yaylı Titreşim İzolatörü

VibraTECH-4 Spring Isolator with Seismic Restraints



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik sınırlandırılması.

Application


Vibration Isolation and Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	ØF (mm)
4500601560	1560	22	70,91	Beyaz / White	261	166	137	17	76	M.22
4500602600	2600		118,18	Yeşil / Green						
4500603320	3320		150,91	Gri / Grey						
4500605200	5200		236,36	Turuncu / Orange						
4500607920	7920		360,00	Sarı / Yellow						
4500611720	11720		532,73	Kırmızı / Red						



VibraTECH-6 Sismik Sınırlayıcı Yaylı Titreşim İzolatörü

VibraTECH-6 Spring Isolator with Seismic Restraints



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Electrostatic Powder Coating
Natural Freq. : 3 ~ 4 Hz
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171


Uygulama

Zemine oturan ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik sınırlandırılması.

Application


Vibration Isolation and Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Yük Load (Kgf)	Çökme Deflection (mm)	k (kg/mm)	Renk Kodu Color Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	ØF (mm)
4500702340	2340	22	106,36	Beyaz / White	365	166	137	17	76	M.22
4500703900	3900		177,27	Yeşil / Green						
4500704980	4980		226,36	Gri / Grey						
4500707800	7800		354,55	Turuncu / Orange						
4500711880	11880		540,00	Sarı / Yellow						
4500717580	17580		799,09	Kırmızı / Red						



Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications




VibraTECH-6 Yaylı Sismik İzolatör
VibraTECH-6 Seismic Vibration Isolator

Ahu (Hava İşleme Ünitesi) / *Ahu Unit*

Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications




VibraTECH-2 Yaylı Sismik İzolatör
VibraTECH-2 Seismic Vibration Isolator

Soğutucu Ünite / *Chiller Unit*

Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications




VibraMAX Kauçuk İzolatör
VibraMAX Rubber Isolator

Yüksek Frekanslı Cihaz Titreřim İzolasyonu / High Frequency Device Vibration Isolation

Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications





VibraPRO Yaylı Titreřim Askısı
VibraPRO Spring Vibration Hanger

Asılı Ekipmanlar / *Suspended Equipment*

Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications




VibraMAX Kauçuk İzolatör
VibraMAX Rubber Isolator

Ahu (Hava İşleme Ünitesi) / Ahu Unit

Titreřim İzolatörleri Uygulama Örnekleri

Vibration Isolators Applications



VibraTECH-1 Yaylı Sismik İzolatör
VibraTECH-1 Seismic Vibration Isolator

Kabinli Mekanik Cihaz Titreřim İzolasyonu / *Cabinet Mechanical Vibration Isolation*



SİSMİK ASKI ELEMANLARI VE SINIRLAYICILAR

SEISMIC BRACING ELEMENTS AND RESTRAINTS



İÇERİK

CONTENT



Sismik Halat Setleri
Seismic Cable Sets
Sayfa / Page 126



Sismik Halatlar
Seismic Cables
Sayfa / Page 127



Sismik Manşon
Seismic Sleeve
Sayfa / Page 128



Radansa
Thimble
Sayfa / Page 128



Yüksük Sıkma Aparatı
Swaging Tool
Sayfa / Page 128



Sismik Braketler - SBN-SBR
Seismic Brackets - SBN-SBR
Sayfa / Page 129



Universal Kanallı Sismik Braketi
Universal Restraint Clip, Slotted
Sayfa / Page 130



Universal Sismik Braketi
Universal Seismic Bracket
Sayfa / Page 130



UL Onaylı Sismik Halatlar
UL Listed Seismic Cables
Sayfa / Page 131



Universal Sismik Askı
Universal Sway Brace
Sayfa / Page 132-133



Universal Yapısal Bağlantı Braketi
Universal Structural Bracket
Sayfa / Page 134



Çelik Konstrüksiyon Bağlantı Adaptörü
Steel Flange Adaptor
Sayfa / Page 135

İÇERİK

CONTENT



U Yanal Destek Kelepçesi-DBE
U Lateral Bracing Clamp-DBE
Sayfa / Page 136



Sismik Askı Kelepçesi-DBC
Sway Brace Clamp - DBC
Sayfa / Page 137



Yapısal Bağlantı Braketi-DSA
Structural Attachment -DSA
Sayfa / Page 138



Çelik Konstrüksiyon Bağlantı Adaptörü DBA
Bar Joist Attachment-DBA
Sayfa / Page 139



Ayarlanabilir I Kirişi Bağlantı Adaptörü
Adjustable I-Beam Attachment
Sayfa / Page 140



I-Kiriş Bağlantı Adaptörü
I-Beam Attachment
Sayfa / Page 141



Branşman Sınırlandırıcı Boru Bağlantı
Branch Line Restr. Pipe Attach
Sayfa / Page 142



Branşman Sınırlandırıcı Yapı Bağlantı
Branch Line Restr. Str. Attachment
Sayfa / Page 143



Branşman Sınırlandırıcı Yapı Bağlantı
Branch Line Restr. Str. Attachment
Sayfa / Page 143



Z Tipi Sismik Sınırlayıcılar - DZT1-2
Z Type Seismic Snubbers - DZT1-2
Sayfa / Page 144



L Tipi Sismik Sınırlayıcılar - DLT2-3
L Type Seismic Snubbers - DLT2-3
Sayfa / Page 145



Sismik Dübel
Seismic Anchor
Sayfa / Page 146

Sismik Halat Setleri

Seismic Cable Sets



Set İeriđi

Bir adet istenilen uzunlukta, manşon ile braket montajı yapılmış sismik halat +1 adet manşon.

Standart setlerde halat boyları 1, 2 ya da 3 metre şeklinde olup farklı ölçülerde de tedarik edilebilir.

Set Contents

One piece of seismic cable with required length one end is fixed with seismic bracket using sleeve +1 piece of additional sleeve.

Standart length of cable sets are 1, 2 or 3 meters but could be supplied with different length.

Kod Code	Ürün Tanımı Description	Tel Çapı Size (mm)	Projedeki Renk Kodu Color Code in Project	Halat Boyu Cable Length (m)	Manşon Sleeve	Braket Bracket
3300402191 3300402192 3300402193	SAS 2.0	2,0	Kırmızı / Red	1 2 3	SM 2,0 (x2)	SBN 3
3300402205 3300402206 3300402207	SAS 2.4	2,4	Turuncu / Orange	1 2 3	SM 2,5 (x2)	SBN 3
3300402211 3300402212 3300402213	SAS 3.0	3,0	Beyaz / White	1 2 3	SM 3,0 (x2)	SBN 3 SBN 4
3300402216 3300402218 3300402219	SAS 3.2	3,2	Pembe / Pink	1 2 3	SM 3,5 (x2)	SBN 4
3300402223 3300402224 3300402225	SAS 4.0	4,0	Yeşil / Green	1 2 3	SM 4,0 (x2)	SBN 6
3300402229 3300402230 3300402231	SAS 4.8	4,8	Mor / Purple	1 2 3	SM 5,0 (x2)	SBN 6
3300402351 3300402352 3300402353	SAS 5.0	5,0	Mavi / Blue	1 2 3	SM 5,0 (x2)	SBN 6
3300402234 3300402235 3300402236	SAS 6.4	6,4	Sarı / Yellow	1 2 3	SM 6,5 (x2)	SBN 6
3300402196	SAS 2,0 S*	2,0	Kırmızı / Red	3	SM 2,0 (x2)	SBN 3 (x2)

* Yangın branşman hatlarında kullanılır.

* Used for fire branch lines.

Sismik Halatlar

Seismic Cables



SH

Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Properties

Material : Steel
Coating : Hot-dip galvanised
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Uygulama

Boru ve hava kanalı ile ekipmanların sismik sınırlaması için kullanılır.

Application

Seismic Restraint for pipes, air ducts and equipments.

Kod Code	Tel Çapı Size (mm)	Projedeki Renk Kodu Color Code in Project	Min. Kopma Dayanımı Min. Break Strength (kgf)	Tasarım Kopma Dayanımı Design Break Strength (kgf)	Max. Yatay Yük Max Horizontal Load		
					30° - 44°	45° - 59°	60° - 90°
3300402198	2,0	Kırmızı / Red	337* 336	224* 257	112* 129	458* 182	194* 223
3300402199	2,4	Turuncu / Orange	494	329	165	233	285
3300402200	3,0	Beyaz / White	718* 747	478* 498	239* 249	338* 352	414* 431
3300402201	3,2	Pembe / Pink	868	579	290	409	501
3300402202	4,0	Yeşil / Green	1.135 1.266*	756 844*	378 422*	535 597*	655 731*
3300402203	4,8	Mor / Purple	1.699	1.132	566	800	980
3300402332	5,0	Mavi / Blue	1.786* 1.918	1.190* 1.278	595* 639	841* 904	1.031* 1.107
3300402204	6,4	Sarı / Yellow	3.491	2.328	1.164	1.646	2.016

* Halatın radansasız yük dayanımı.

* Load strength of the rope without thimble.

Sismik Halat Manşonu

Seismic Rope Sleeve



SM

Kod Code	Açıklama Description	Halat Kodu Cable Code
3400301020	SM 2	SAS 2.0
3400301025	SM 2,5	SAS 2.4
3400301030	SM 3	SAS 3.0
3400301035	SM 3,5	SAS 3.2
3400301040	SM 4	SAS 4.0
3400301050	SM 5	SAS 4.8 / 5.0
3400301065	SM 6,4	SAS 6.4

Sismik Halat Radansa

Seismic Rope Thimble



SR

Kod Code	Açıklama Description	Halat Kodu Cable Code
3400400104	SR-1	SAS 2.0 / 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0
3400400106	SR-2	SAS 4.8 / 5.0 / 6.4

Yüksük Sıkma Aparatı

Swaging Tool



Kod Code	Halat Kodu Cable Code
3300401903	SAS 2.0 / 2.4 / 3.0 / 3.2
3300402210	SAS 2.0 / 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0
3300402213	SAS 6.4

Sismik Halat Braketler

Seismic Rope Brackets



SBN



SBR

Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Uygulama

Sismik halatların yapıya ve tesisat bileşenine bağlantısında kullanılır.





Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Application

Used to fix seismic cables to structure and component.

Kod Code	Açıklama Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	t (mm)
3400203008	SBN 3	40	40	40	11	9	3,0
3400204012	SBN 4	40	40	40	13	11	4,0
3400206016	SBN 6	40	40	40	17	13	6,0
3400214012	SBR 4	45	50	60	13	11	4,0
3400216016	SBR 6	57	50	70	13	13	6,0



Universal Kanallı Sismik Braketi

Universal Restraint Clip, Slotted



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL Onaylı
Standart : UL 203A

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed
Standard : UL 203A

Uygulama

Trapezlerdeki mevcut rota takmak için ideal kanallı tasarım. Sismik Salınım Desteği için CEN/TS 17551:2021 gerekliliklerini karşılar

Application

Slotted design ideal for attaching to existing threaded rod on trapezes. Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

Kod Code	Halat Kodu Cable Code	Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	UL Liseli Yük UL Listed Load (N)
3200402200	Kırmızı / Red	11	4	2.668
3200402201	Beyaz / White Mavi / Blue	14	4	4.893

Universal Sismik Braketi

Universal Seismic Bracket



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL Onaylı
Standart : UL 203A

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed
Standard : UL 203A

Uygulama

Kablo braketini yapıya bağlar. Sismik Salınım Desteği için CEN/TS 17551:2021 gerekliliklerini karşılar

Application

Attaches cable brace to structure. Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

Kod Code	Halat Kodu Cable Code	Delik Ölçüsü Hole Size (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	UL Liseli Yük UL Listed Load (N)
3200402198	Kırmızı / Red	11	4	2.668
3200402199	Beyaz / White Mavi / Blue	14	4	4.893

UL Onaylı Sismik Halatlar

UL Listed Seismic Cables



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz + Boyalı
Onay : UL Onaylı
Standart : UL 203A

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated + Painted
Approval : UL Listed
Standard : UL 203A

Uygulama

Boru ve hava kanalı ile ekipmanların sismik sınırlaması için kullanılır.

Application

Seismic Restraint for pipes, air ducts and equipments.

Kod Code	Tel Çapı Size (mm)	Renk Kodu Color Code	UL Kopma Dayanımı UL Break Strength (N)	UL Kopma Dayanımı UL Break Strength (kg)
3200402190	2,4	Kırmızı / Red	1.859	189
3200402191	3,2	Beyaz / White	3.434	350
3200402192	4,8	Mavi / Blue	8.491	865



Universal Sismik Askı

Universal Sway Brace



OSHDP



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Uygulama

- Hem yanal hem de boyuna salınım destek uygulamalarında kullanılır.
- Kopma başlı civata, kolay montaj ve denetim imkânı sağlar.
- 1" ila 2" (25,4 mm – 50,8 mm) destek boruları ile uyumludur.
- 12 gauge veya daha kalın Tip A katı profili (solid strut) destek elemanı olarak kullanır.
- NFPA®-13 ve CEN/TS 1755:2021 gerekliliklerini karşılar.




Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved


Application

- Used for both lateral and longitudinal sway brace applications.
- Snap-off bolt head provides easy installation and inspection.
- It is compatible with support pipes ranging from 1" to 2" (25.4 mm – 50.8 mm).
- Uses 12 gauge or thicker Type A solid strut as the brace member.
- Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements.


Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3100404385	1"	90,5	33,3	15,88	127
3100404386	1 1/4"	90,5	33,3	17,46	139,7
3100404387	1 1/2"	90,5	33,3	19,05	136,53
3100404388	2"	90,5	33,3	20,64	152,4
3100404389	2 1/2"	90,5	33,3	23,81	171,45
3100404390	3"	90,5	33,3	25,4	187,33
3100404391	4"	90,5	33,3	17,46	215,9
3100404392	5"	90,5	33,3	25,4	269,88
3100404393	6"	90,5	33,3	28,58	276,23
3100404394	8"	90,5	33,3	31,75	330,2
3100404395	10"	90,5	33,3	25,4	385,76



Not: Önce üst somunu sıkın.
Note: Tighten top nut first.



Civata kopana kadar ayar vidasını sıkın.
Tighten set screw until head snaps off.



Universal Sismik Askı

Universal Sway Brace

UL Yükleri / UL Loads

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	Enine / Lateral		Boyuna / Longitudinal	
		Sch 10	Sch 40	Sch 10	Sch 40
		Bağlantı Borusu Sch 10 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 40 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 10 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 40 Service Pipe
3100404385	1"	8006 N	8006 N	4448 N	4448 N
3100404386	1 1/4"	8006 N	8006 N	3024 N	3024 N
3100404387	1 1/2"	8006 N	8006 N	4448 N	4448 N

UL Yükleri / UL Loads

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	Enine / Lateral		Boyuna / Longitudinal	
		Sch 10	Sch 40	Sch 10	Sch 40
		Bağlantı Borusu Sch 10 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 40 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 10 Service Pipe	Bağlantı Borusu Sch 40 Service Pipe
3100404388	2"	8006 N	8006 N	N/A	N/A
3100404389	2 1/2"	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N
3100404390	3"	8006 N	8006 N	5782 N	5782 N
3100404391	4"	8006 N	8006 N	6227 N	6227 N
3100404392	5"	8006 N	8006 N	7561 N	7561 N
3100404393	6"	8006 N	8006 N	7561 N	7561 N
3100404394	8"	8006 N	8006 N	7561 N	7561 N
3100404395	10"	8451 N	8451 N	8451 N	8451 N

FM Yükleri / FM Loads (Lightwall, Sch 10 & Sch 40)

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite / Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical							
		Enine / Lateral				Boyuna / Longitudinal			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
3100404385	1"	6620 N	9380 N	11470 N	12890 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
3100404386	1 1/4"	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5730 N	5510 N	5600 N	6220 N
3100404387	1 1/2"	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8270 N	9690 N	10000 N
3100404388	2"	6130 N	8710 N	10670 N	11960 N	5330 N	8270 N	9690 N	10000 N
3100404389	2 1/2"	6400 N	9020 N	11070 N	12410 N	5870 N	8090 N	9740 N	11120 N
3100404390	3"	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
3100404391	4"	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
3100404392	5"	6180 N	8760 N	10760 N	12050 N	5780 N	7960 N	9740 N	11120 N
3100404393	6"	6490 N	9160 N	11200 N	12580 N	6270 N	8670 N	10450 N	11920 N

FM Yükleri / FM Loads (0.188" Wall and Sch 40 Service Pipes)

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite / Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical							
		Enine / Lateral				Boyuna / Longitudinal			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
3100404394	8"	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N
3100404395	10"	5910 N	8360 N	10230 N	11470 N	6220 N	8540 N	10450 N	11740 N

Universal Yapısal Bağlantı Adaptörü

Universal Structural Attachment



OSHDPD



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Uygulama

- Doğrudan betona, ahşaba, çeliğe, bar kirişine (bar joist) veya I-kiriş adaptörlerine bağlanabilir.
- Entegre açı göstergesi, destek elemanının montaj açısını kolayca gösterir.
- Kopma başlı cıvata, sismik askı montajını ve denetimini kolaylaştırır.
- 1" ila 2" (25,4 mm – 50,8 mm) destek boruları ile uyumludur.
- Düşük profilli yapısı, beton ankrajları üzerindeki kaldırma etkisini en aza indirir.
- Sismik uygulamalar için NFPA® 13 standardını karşılar.

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved

Application

- It can be attached directly to concrete, wood, steel, bar joist, or I-beam adapters.
- Integrated angle gauge easily shows the installation angle of the brace member.
- Snap-off bolt head facilitates the installation and inspection of seismic braces.
- It is compatible with support pipes ranging from 1" to 2" (25.4 mm – 50.8 mm).
- Low-profile design minimizes the prying effect on concrete anchors.
- Meets NFPA® 13 standards for seismic applications.



Kod Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Delik Çapı Hole Size (mm)
3100404407	52	33	35	32	44	13
3100404408	52	33	35	32	44	20,6
3100404409	52	33	35	32	44	17,5

FM Yükleri / FM Loads

Kod Code	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
3100404407	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
3100404406	6580N	9830 N	11830 N	13740 N
3100404409	6580N	10180 N	12770 N	13740 N

UL Yükleri / UL Loads

Kod Code	Dayanım Rating
3100404407	8896 N
3100404408	8896 N
3100404409	8896 N



Çelik Konstrüksiyon Bağlantı Adaptörü

Bar Joist Attachment



OSHDPD



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

- I-kirşilerin veya bar kirşilerinin üst veya alt flanşına monte edilir.
- Başparmak yaylı tutucu, pozisyonlamayı kolaylaştırır.
- Yapısal Bağlantı Adaptörü ile önceden monte edilmiş olarak temin edilebilir, sahada montaj gerektirmez.
- Kopma başlı cıvata, sismik askı montajını ve denetimini kolaylaştırır.
- Sismik uygulamalar için NFPA®-13 gerekliliklerini karşılar.

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved

Application

- Installs on the top or bottom flange of I-beams or bar joists.
- Thumb spring retainer allows for easy positioning.
- Can be supplied pre-assembled with the Structural Connection Adapter, eliminating field assembly.
- Snap-off bolt head facilitates installation and inspection of seismic braces.
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic applications.



Kod Code	Flanş Kalınlığı Flange Thickness	Vida Çapı Screw Size (Sc)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3100404125	6-19 mm	1/2"	21	23	92	67
3100404506	19-31 mm	1/2"	23	23	92	79

UL Yükleri / UL Loads

Flanş Kalınlığı Flange Thickness	Destek Borusu Brace Member	Dayanım Rating
6-8 mm	DN25-DN50 Sch.40	6672 N
8-19 mm	DN25-DN50 Sch.40	7561 N

FM Yükleri / FM Loads

Askılama Yönu Brace Type	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite / Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Dikey / Perpendicular	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N
Paralel / Parallel	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N



U Yanal Destek Kelepçesi- DBE

U Lateral Bracing Clamp - DBE



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : FM Onaylı
Destek Borusu : 1" (25), Sch 10, Sch 40,
GB/T 3091, JIS G3454
Boyut : Boru çapı 2" (50) – 8" (200)

Uygulama

- Boru sistemlerini yanal hareketler ve sismik etkilere karşı korumak için tasarlanmıştır.
- Yapısal bağlantı elemanı ile birlikte kullanıldığında ve bir destek boru elemanı ile birleştirildiğinde, tam bir sismik destek montajı oluşturur.
- NFPA 13 standardına ve montaj talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.

Properties




Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : FM Approved
Brace Pipe : 1" (25), Sch 10, Sch 40,
GB/T 3091, JIS G3454
Size : Pipe size 2"(50) thru 8"(200)

Application

- It is designed to protect piping systems against sway and seismic effects.
- When used together with a structural attachment fitting and combined with a bracing pipe element, it forms a complete sway brace assembly.
- It must be installed in accordance with NFPA 13 and the installation instructions.

FM Yükleri / FM Loads

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 30° - 44°		Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 45° - 59°		Ağırlık (adet) Weight - wt.each	
		lbs.	kN	lbs.	kN	lb.	kg
37000DBE20	2 " (50)	590	2.62	840	8.80	0.92	0.42
37000DBE25	2 1/2 " (65)	710	3.15	1010	3.73	1.01	0.46
37000DBE30	3 " (80)	540	2.40	770	4.49	1.08	0.49
37000DBE40	4 " (100)	540	2.40	770	3.42	1.21	0.55
37000DBE60	6 " (150)	270	1.20	390	1.73	1.52	0.69
37000DBE80	8 " (200)	210	0.93	290	1.28	1.81	0.82



Sismik Askı Kelepçesi - DBC

Seismic Bracing Clamp - DBC



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : FM Onaylı
Destek Borusu : 1" (25), Sch 10, Sch 40,
: GB/T 3091, JIS G3454
Boyut : Boru çapı 2" (50) - 8" (200)

Uygulama

- Boruyu sismik etkilerden korumak için tasarlanmıştır.
- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların kolayca kurulup kontrol edilmesini sağlar.
- Boru bağlantı bileşeni olan yapısal bağlantı elemanı ile birlikte kullanılır ve destek boru elemanı ile birleştirildiğinde güçlü bir uygulama oluşturur.
- NFPA 13 standardına ve montaj talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.

Properties



Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : FM Approved
Brace Pipe : 1" (25), Sch 10, Sch 40,
: GB/T 3091, JIS G3454
Size : Pipe size 2"(50) thru 8"(200)

Application

- Designed to protect the pipe from seismic effects.
- The break-off bolt head allows seismic braces to be easily installed and inspected.
- Used together with the structural attachment fitting, which is the pipe connection component, and creates a strong assembly when combined with the brace pipe.
- Must be installed in accordance with NFPA 13 standards and installation instructions.

FM Yükleri / FM Loads

Kod Code	Boru Ölçüsü Pipe Size	A (mm)	B (mm)	Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 30° - 44°		Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 45° - 59°		Ağırlık (adet) Weight - wt.each	
				lbs.	kN	lbs.	kN	lb.	kg
37000DBC20	2"	103.3	242.8	1070	4.75	1440	6.40	2.33	1.06
37000DBC25	2 1/2"	103.3	254.8	840	3.73	1120	4.98	2.42	1.1
37000DBC30	3"	103.3	272.8	1030	4.58	1560	6.93	2.55	1.16
37000DBC40	4"	103.3	297.8	650	2.89	890	3.95	2.73	1.24
37000DBC60	6"	110.8	352.8	830	3.69	1250	5.56	4.29	1.95
37000DBC80	8"	110.8	422.8	880	3.91	1150	5.11	4.93	2.24



Yapısal Bağlantı Braketi - DSA

Structural Bracket - DSA



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : FM Onaylı
Destek Borusu : 1" (25), Sch 10, Sch 40, GB/T 3091, JIS G3454
Boyut : Tek boyut, 8" çapa kadar olan destek borularına uygundur; yapı bağlantı deliği M12 için uygundur.

Uygulama

- Boruyu sismik etkilerden korumak için tasarlanmıştır.
- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların kolayca kurulup kontrol edilmesini sağlar.
- Boru bağlantı bileşeni olan yapısal bağlantı elemanı ile birlikte kullanılır ve destek boru elemanı ile birleştirildiğinde güçlü bir uygulama oluşturur.
- NFPA 13 standardına ve montaj talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.

Properties




Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved
Brace Pipe : 1" (25), Sch 10, Sch 40, GB/T 3091, JIS G3454
Size : One size fits braced pipe up to 8" with M12 bolt hole for structure.

Application

- Designed to protect the pipe from seismic effects.
- The break-off bolt head allows seismic braces to be easily installed and inspected.
- Used together with the structural attachment fitting, which is the pipe connection component, and creates a strong assembly when combined with the brace pipe.
- Must be installed in accordance with NFPA 13 standards and installation instructions.

FM Yükleri / FM Loads

Kod Code	Destek Elemanı Brace Member	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 30° - 44°		Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 45° - 59°		Ağırlık (adet) Weight - wt.each	
					lbs.	kN	lbs.	kN	lb.	kg
37000DSA10	1" SCH40 Boru / Pipe	120	130	50	1490	6.62	1980	8.80	1.54	0.7



Çelik Konstrüksiyon Bağlantı Adaptörü - DBA

Bar Joist Attachment - DBA



Özellikler

Malzeme : Döküm
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : FM Onaylı

Uygulama

- Enine ve boyuna sismik askılama uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar kirişlerine veya açılı demirlere monte edilebilir.
- Yay tutucusu, pozisyonlama kolaylığı sağlar.
- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların kolayca kurulup kontrol edilebilmesini sağlar.
- Montaj gerektirmez, gevşek parça içermez.
- NFPA 13 standardına ve montaj talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.

Properties

Material : Ductile iron
Coating : Zinc Plated
Approval : FM Approved



Application

- Designed for use in both lateral and longitudinal seismic bracing applications.
- Can be mounted to bar joists or angle iron.
- Spring retainer provides easy positioning.
- Snap-off bolt head allows for easy installation and inspection of seismic braces.
- No field assembly required.
- Must be installed in accordance with NFPA 13 standards and installation instructions.

Kod Code	Destek Elemanı Brace Member	Flanç Kalınlığı Flange (FT)	Vida Çapı Screw Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)
37000DBA10	1" SCH40 Boru / Pipe	18	1/2"	80	54	75

FM Yükleri / FM Loads

Kod Code	Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 30° - 44°		Yatay Yük Montaj Açısı Horizontal Load Installation Angle 45° - 59°		Ağırlık (adet) Weight - wt.each	
	lbs.	kN	lbs.	kN	lb.	kg
37000DBA10	970	4.31	1660	7.38	1.94	0.88



Ayarlanabilir I Kirişi Bağlantı Adaptörü

Adjustable I-Beam Attachment



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Uygulama

- Enine ve boyuna sismik askılama uygulamalarında kullanım için.
- Çubuk kirişlere veya I kirişi üzerine kurulabilir.
- Yay tutucusu, pozisyonlama kolaylığı sağlar.
- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların kolayca kurulup kontrol edilebilmesini sağlar.
- Montaj gerekmez.
- NFPA®-13 gerekliliklerini karşılar.

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved

Application

- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Can be installed on bar joists or I-beams
- Thumb spring retainer allows for ease of positioning
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of sway braces
- No assembly required, no loose parts
- Meets NFPA®-13 requirements for sway bracing


Kod Code	Flanş Kalınlığı Flange (FT)	Rot Boyutu Rod Size (Rs)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
3100404365	6,4 - 19,1 mm	1/2 "	100 - 216	63,5	304,8	69,9
3100404366	6,4 - 19,1 mm	1/2 "	216 - 368	63,5	431,8	69,9
3100404367	19,1 - 31,8 mm	1/2 "	100 - 457	88,9	546,1	79,4

UL Yükleri / UL Loads

Yapıya Göre Askının Yönü Brace Type	Bağlantı Borusu Service Pipe Size	Dayanım Rating
Paralel / Parallel	25 mm - 300 mm	13.340 N
Dikey / Perpendicular	25 mm - 300 mm	16.630 N

FM Yükleri / FM Loads

Askı Yönü Brace Type	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite / Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Paralel / Parallel	7.205 N	7.605 N	4.495 N	4.490 N
Dikey / Perpendicular	7.205 N	10.230 N	12.545 N	13.965 N



I-Kiriş Bağlantı Adaptörü

I-Beam Attachment



OSHDP



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved

Uygulama

- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların kolayca kurulup kontrol edilebilmesini sağlar.
- Sismik askılama için NFPA®-13 gerekliliklerini karşılar.

Application

- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing


Kod Code	Flanş Kalınlığı Flange (FT)	Rot Boyutu Rod Size (RS)	H (mm)	W (mm)
3100404350	6,4 - 19,1 mm	1/2"	63,5	69,9

UL Yükleri / UL Loads

Yapıya Göre Askının Yönü Brace Type	Bağlantı Borusu Service Pipe Size	Dayanım Rating
Paralel / Parallel	1" - 4"	5,340 N
Dikey / Perpendicular	1" - 8"	8,960 N

FM Yükleri / FM Loads

Askılama Yönü Brace Type	Dikey Kurulum Açısı Başına Yatay Kapasite / Horizontal Capacity per Installation Angle From Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Paralel / Parallel	7.210 N	7.610 N	4.490 N	4.940 N
Dikey / Perpendicular	5.290 N	7.470 N	5.160 N	5.690 N



Branşman Sınırlandırıcı Boru Bağlantı

Branch Line Restraint Pipe Attachment



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Uygulama

- M10 ve M12 dişli rot kullanıma uygundur.
- Kolay kelepçe sayesinde dişli rotun ölçülendirilmesi ve kesilmesi kolaylaşır.
- Dişli rotun gerçek ölçüsünde kesilmesi gereksinimi elimine edilir.
- Dişli rot borunun üstünden ya da altından uygulanabilir.
- Kopmalı cıvata başı, sismik askıların doğru torkta montajını ve kontrolünü sağlar.



Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved

Application

- Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod
- Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions
- Can be installed with threaded rod above or below the service pipe
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

Kod Code	Boru Boyutu Pipe Size	NB/DN (mm)	Dış Çap Outer Dia. (OD)	Rot Boyutu Rod Size (RS)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
3100404477	1 "	25	33,4 mm	M10, M12	169,4	41,4	22,2
3100404478	1 1/4 "	32	42,2 mm	M10, M12	192,0	50,0	22,2
3100404479	1 1/2 "	40	48,3 mm	M10, M12	208,4	56,1	22,2
3100404480	2 "	50	60,3 mm	M10, M12	240,0	68,3	22,2



Branşman Sınırlandırıcı Yapı Bağlantı

Branch Line Structure Pipe Attachment



Beton ve Ahşap / Concrete and Woods

Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : UL ve FM Onaylı

Uygulama

- Ayarlanabilir mafsal somunu M10 ve M12 dişli rota uygundur.
- Bağlantılar ahşaba, çeliğe ya da çatlaklı beton onayı gerekmeyen betona uygulanabilir.



Çelik / Steel


Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : UL Listed and FM Approved


Application

- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Attaches to wood, steel or concrete where cracked concrete approval is not needed

Kod Code	Rot Boyutu Rod Size (RS)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Vida Çapı Screw Size (Sc)	Vida Uzunluk Screw Length (SL)	Matkap Ucu Çapı Drill Bit (Ø)
3100402240	M10, M12	28,2	40,4	26,9	1/4 "	44,5 mm	3/16 "
3100402241	M10, M12	28,2	40,4	26,9	M2.7	32 mm	-



Beton ve Ahşap / Concrete and Woods



Çelik / Steel

Z Tipi Sismik Sınırlayıcılar

Z Type Seismic Snubbers



DZT 1



DZT 2

Özellikler

Malzeme : Çelik ve Doğal Kauçuk
Kaplama : Epoksi Boya
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Uygulama

Zemine oturan ekipmanların sismik sınırlandırılması.



Properties

Material : Steel and Natural Rubber
Coating : Epoxy Paint
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Application

Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Açıklama Description	Load Load (Kgf)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	t (mm)
4201000000	DZT 1	1.200	63	140	100	11	8,0
4201022400	DZT 2	2.400	100	140	100	13	10,0



L Tipi Sismik Sınırlayıcılar

L Type Seismic Snubbers



DLT 1-2



DLT 3

Özellikler

Malzeme : Çelik ve Doğal Kauçuk
Kaplama : Epoksi Boya
Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Uygulama

Zemine oturan ekipmanların sismik sınırlandırılması.



Properties

Material : Steel and Natural Rubber
Coating : Epoxy Paint
Approval : TÜV-ANSI ASHRAE 171

Application

Seismic Restraint for floor mounted equipments.

Kod Code	Açıklama Description	Load Load (Kgf)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	t (mm)
4201080535	DLT 1	2.400	80	80	200	11	8
4201010535	DLT 2	3.600	100	100	200	17	10
4201012400	DLT 3	5.000	100	100	200	17	10



Sismik Dübel

Seismic Anchor



Özellikler

Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz
Onay : ETA ve FM Onaylı

Uygulama

- Sismik sınırlandırıcıların betona bağlantısında kullanılan dübeldir.
- ETA C1 / C2 şartlarına uygun montaj imkanı tanır.



Properties

Material : Steel
Coating : Zinc Plated
Approval : ETA and FM Approved

Application


- Used to fix seismic restraints to concrete.
- Fixing available for ETA C1 / C2 conditions.

Kod Code	Ölçü Size (mm)	Delme Çapı Drill Diameter d_o (mm)	Max. Ankraj Derinliği Max. Anchoring Depth $h_{ef,max}$ (mm)	Min. Ankraj Derinliği Min. Anchoring Depth $h_{ef,max}$ (mm)	Uygulama Tork Installation Torque T_{inst} (Nm)
3501008075	M8 x 75	8	45	35	20
3503010090	M10 x 95	10	60	40	45
3503012110	M12 x 110	12	70	50	60
3503016150	M16 x 148	16	85	65	110
3503020170	M20 x 172	20	100	-	200



Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications




L Tipi Sismik Sınırlayıcı - DLT 1-2
L Type Seismic Snubbers DLT 1-2

Ahu Ünitesinde Sismik Sınırlandırıcı Uygulaması / Seismic Snubber Application on Ahu Unit

Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications



Z Tipi Sismik Sınırlayıcılar DZT 2
Z Type Seismic Snubbers DZT 2


Transformatör Üzerinde Sismik Sınırlandırıcı Uygulaması /
Seismic Snubber Application on Transformer

Sismik Askı Uygulama Örnekleri


Seismic Hanger Applications



Sismik Halat Seti
Seismic Cable Set



MFS - G Kanallar
MFS - G Channels




Sismik Dübel
Seismic Anchor

Hava Kanalı Sismik Askılaması / Air Duct Seismic Hanger

Sismik Askı Uygulama Örnekleri


Seismic Hanger Applications



Tankların Sismik Koruması / Seismic Protection of Tanks

Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications




Atlas Zemin & Duvar Tipi Boru Support / Lateral Seismic Cable Bracing on Concrete

Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications



Sismik Halat Seti
Seismic Cable Set



Atlas Solar Panel Support / Seismic Bracing of Electric Trays

Sismik Askı Uygulama Örnekleri



Seismic Hanger Applications



Sismik Braket
Seismic Bracket



Sismik Halat
Seismic Cable



Dişli Rot
Threaded Rod


Busbar Sismik Askılama / Busbar Seismic Hanger

Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications



Kauçuk Ped
Rubber Pad




Z Tipi Sismik Sınırlayıcı - DZT2
Z Type Seismic Snubbers - DZT2

Cihazlarda Sismik Sınırlayıcı ve İzolatör Padi Uygulaması /
Application of Seismic Restraint and Insulator Pad in Devices

Sismik Askı Uygulama Örnekleri


Seismic Hanger Applications



Çelik Konstrüksiyon Bağlantı Adaptörü
Bar Joist Attachment



Universal Yapısal Bağlantı Adaptörü
Universal Structural Attachment




Standart Universal Sismik Askı
Universal Sway Brace

Çelik Kiriş Üzerine Boylamasına Rijit Sismik Askılama /
Longitudinal Rigid Bracing on Steel Beam

Sismik Askı Uygulama Örnekleri


Seismic Hanger Applications



Beton Üzerinde Enlemesine Rijit Sismik Askılama /
Lateral Rigid Bracing on Concrete

Sismik Askı Uygulama Örnekleri

Seismic Hanger Applications



Asılı Ekipmanların Sismik Askılması / Seismic Bracing of Suspended Equipment





Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sk.
No:5 34854 Maltepe / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 410 04 06
info@darhan.com.tr