

## EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

according to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.1 EU Type Examination  
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.1 AB Tip İncelemesi (MODÜL B)

Number: **2195-GAR-2121802**  
Numara:

Owner of Certificate: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAK. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ  
Sertifika Sahibi: LİTROS HASTANE YOLU 1. BALTAŞ SAN. SİT. NO:10/14 TOPKAPI  
MALTEPE - İSTANBUL

Manufacturer: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAK. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ  
Üretici: LİTROS HASTANE YOLU 1. BALTAŞ SAN. SİT. NO:10/14 TOPKAPI  
MALTEPE - İSTANBUL

PIN Number: **CE2195DM35**  
PIN Numarası:

Products: Gas Pressure Regulator  
Ürünler: Gaz Basınç Regülatörü

Trademark/s: ALTINBOĞA  
Ticari Markalar:

Type/Model: ATR 800, ATR 800 A, TK 404  
Tip/Model:

Gas Category: LPG  
Gaz Kategorisi:

Destination Countries: All Countries  
Hedef Ülkeler: Tüm Ülkeler

Reference Standard(s): TS EN 88-2:2008  
Referans Standart(lar):

Base of Certificate: Final Report No. GARB-821065-FR-01 dated 06/08/2021  
Sertifika Dayanağı: 06/08/2021 tarihli Final Rapor No. GARB-821065-FR-01

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the Essential Requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the Council of 09 March 2016 relating to Appliances burning gaseous fuels Annex III.1 EU Type Examination.

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.1 AB Tip İncelemesi gerekliliklerini ve Temel Emniyet Gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar.

İstanbul, 06-08-2021  
Validity Date / Geçerlilik Tarihi : 05-08-2031



RUKİYE BALKAN  
Genel Müdür Yardımcısı  
Deputy General Manager

PRODUCT MODELS / ÜRÜN MODELLERİ:

**GAS PRESSURE REGULATOR**  
**GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ**

<b>PRODUCT Type</b>	<b>ATR 800</b>	<b>ATR 800 A</b>	<b>TK 404</b>
<b>Nominal Flow</b>	10 kg/h	12 kg/h	4 kg/h
<b>Inlet Pressure, Pg</b>	0,5-4 bar	0,5-4 bar	0,5-4 bar
<b>Outlet Pressure, Pç</b>	30 mbar	30 mbar	30 mbar
<b>Evacuation Value, mbar</b>	50 mbar	50 mbar	50 mbar
<b>Accuracy Class</b>	AC 20	AC 20	AC 20
<b>Lock-up &amp; Over Pressure Value</b>	SG 30 / AG 20	SG 30 / AG 20	SG 30
<b>Surface Treatment</b>	Sandblasting	Sandblasting	Sandblasting
<b>Inlet Connection</b>	¼ "	½ "	¼ "
<b>Outlet Connection</b>	½ "	½ "	3/8 "
<b>Working Temperature</b>	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C